

# 耐火风管包覆板 美德建材 风管包覆板

产品名称	耐火风管包覆板 美德建材 风管包覆板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

## 产品详情

玻镁板使用方法及注意事项?

### 1、隔墙?

(1) 板材：一般情况下建议用8MM厚度以上的玻镁板做隔墙板。(2) 配件：6MM以上的板材固定再框架龙骨上，要用3.5200MM的沉头镀锌螺钉固定，钉头低于板面0.5MM，以便保证饰面平整。(3) 安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。竖龙骨中心距离450-600MM，墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙

骨，如墙体高度大于2440MM时，耐火风管包覆板，须在板材连接处加装支撑龙骨。(4) 板距：相临板材之间留缝距4-6MM，板材与地面之间必须留有3MM-5MM的间隙，螺钉安装中心距为150MM，距板边10MM，距离板角30MM。(5) 吊挂：卫生间或厨房间吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，风管包覆板，以免板材受到破坏。(6) 接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6MM，用107胶水或强力胶调匀后用刮dao涂抹板材及缝隙处，然后用网格带粘贴压平。(7) 涂料装饰：可以用喷涂、刷涂或滚涂，但刷涂时必须参看涂料的有关说明。(8) 装饰面贴瓷砖：在浴室、卫生间、厨房、地下室、等潮湿区域安装时，如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400MM。墙体每隔三块板（约3.6米左右）必须留有一条伸缩缝。(9) 隔音墙体：如需墙体有较高的隔音效果，必须要求墙体和板材结合紧密密闭，再向空墙内填充矿棉，如龙骨两面采用两种不同厚度的板时，隔音效果更佳。(10) 抗冲击墙体：建议您选用12-15MM以上的板用长一些的螺钉加固。这种方法可增强抗冲击、隔热、隔音效果和防火性能。

### 2、吊顶?

(1) 一般情况下建议用6MM以上的板材吊顶。(2) 固定板材时螺钉须从中间开始加固，排烟风管包覆板，然后再固定四周。

## 玻镁轻质隔墙板施工方案

本工程为大酒店十六、十七、十八、十九、二十层客房及商务办公部分内墙隔断工程。本工程主体结构为钢筋混凝土框架结构，根据工程的特点编制以下施工方案。

玻镁轻质隔墙板是一种综合效能优良的墙体材料。它具有重量轻、板材薄、防潮、防火、隔声和保温等优良性能，并具有良好的可加工性，施工简便，湿作业少，安装效率高，可广泛用于框架建筑的内隔墙、各类建筑的分隔墙，以及大开间灵活隔断建筑体系的内隔墙，特别适用于各种快装房的建造和旧房的加层等。应用轻质隔墙板可以减轻建筑物自重，降低基础和结构造价，增加建筑物实际使用面积。现将轻质隔墙板的施工方法介绍如下。

轻质隔墙板排列和节点构造见图。

风管包覆板板材质量稳定可靠，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆、刨，搬运方便，韧性优越，不易断裂，施工现场可任意使用自攻钉、枪钉和直钉进行轻巧安装，更可采用湿法和干挂作业。板材可涂料、贴瓷砖、粘墙纸及其他装饰材料。玻镁平板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等

耐火风管包覆板-美德建材(在线咨询)-风管包覆板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（[www.dzmeide.com](http://www.dzmeide.com)）是一家从事“玻镁板,菱镁板,玻镁风管,镁质复合材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚太,美德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使美德建材在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.mdlmb.com](http://www.mdlmb.com)）还是从事河北粮库菱镁板，山东菱镁发泡板，北京发泡菱镁板的厂家，欢迎来电咨询。