

6米高太阳能路灯价格 羽奥新能源 上饶太阳能路灯

产品名称	6米高太阳能路灯价格 羽奥新能源 上饶太阳能路灯
公司名称	江西羽奥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号
联系电话	15979068627

产品详情

太阳能农村太阳能路灯与普通路灯相比有多少优

首先，太阳能路灯工程造价，就外观而言，普通的路灯只有两部分：灯和灯柱。就实际组成而言，灯内部设置有光源、镇流器、触发器和电容器。在外观上，太阳能路灯在灯柱顶部增加了太阳能板。从夜晚观察光源也是不同的。它是由一个接一个小灯珠组成的，瓦数是灯泡的数量，而普通的路灯是一个完整的长灯泡。此外，需要在灯柱上安装一个控制器。同时，需要在地下制作一个凹槽来容纳太阳能蓄电池和电池盒。在质量保证方面，普通路灯与太阳能路灯的区别在于，发光二极管灯具是传统高压钠灯的十倍，因此光源的质量保证是灯杆的十倍。用于其他配件的太阳能蓄电池的质量保证是三年，用于更换的是五年，用于光伏电池的是25年。从性能的角度来看，普通的路灯需要一个配电箱来控制它们每天的开关时间。一个电路由几十个或几百个灯组成。它是作为一个整体来控制的，一开一关，一关一关。太阳能路灯是独立控制的系统。开关时间由灯光控制和时间控制决定。它不受其他路灯的影响。维护起来非常方便。如果灯不亮，应该修理哪个灯。此外，退一万步说，与普通路灯的使用寿命相比，太阳能路灯是普通路灯的几十倍。普通的路灯几乎没有问题。太阳能路灯的好处显而易见。

太阳能led太阳能路灯光源的选择

光源的选择是太阳能路灯关键的一步。目前，用于太阳能路灯的特殊光源很少。为了减少有限能量的损失，尽可能选择直流光源。目前，常见的光源有DC节能灯、高频无极灯、低压钠灯和发光二极管光源。作为半导体光源，发光二极管发展势头强劲，是太阳能路灯的光源。发光二极管路灯光源是一种多功能、环保、节能的路灯光源，适用于各种场合照明。

LED路灯驱动器是专门为LED路灯系统开发的产品，为LED灯提供稳定的电源。利用先进的电子功率技术，设计了增强和超节能脉宽调制两种输出模式。通过时间控制，当需要时(在前半个晚上有很多人和车在黑暗中时)，上饶太阳能路灯，可以以增强模式点亮发光二极管灯，以提供良好的照明，而其他时间段(在后半个晚上有很少人和车时)以超节能模式输出，以节省蓄电池的功耗。

太阳能路灯灯杆高度和道路宽度选择相对应功率的太阳能路灯：

- 1、灯杆高度2.5米-3米 对应 10w太阳能路灯
- 2、灯杆高度3米-4米 对应 15w太阳能路灯
- 3、灯杆高度5米-6米（5米适合道路宽度6-8米，6米适合道路宽度8-10米，专业太阳能路灯批发价格，2车道）对应 20W太阳能路灯
- 4、灯杆高度6米-7米（适合道路宽度8-10米，2车道）30w太阳能路灯
- 5、灯杆高度6米-7米（适合道路宽度8-10米，6米高太阳能路灯价格，2车道）40w太阳能路灯
- 6、灯杆高度6米-7米（适合道路宽度8-10米，2车道）50w太阳能路灯
- 7、太阳能路灯灯杆高度7米-8米（适合路面宽度10-15m，3车道）60w太阳能路灯
- 8、灯杆高度8米（适合路面宽度10-15m，3车道）80w太阳能路灯
- 9、灯杆高度10-12米以上 100w和120w太阳能路灯

6米高太阳能路灯价格-羽奥新能源(在线咨询)-上饶太阳能路灯由江西羽奥新能源科技有限公司提供。江西羽奥新能源科技有限公司（www.jxyuao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。羽奥新能源——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号，联系人：余经理。