

宜春涡凹气浮机 涡凹气浮机价位 诸城华德

产品名称	宜春涡凹气浮机 涡凹气浮机价位 诸城华德
公司名称	诸城市华德环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道小高乐埠村东侧
联系电话	15866127876

产品详情

涡凹气浮机的维护保养方法。

- 1、曝气机顶端、下端之轴承座内滚动轴承，每半年加一次润滑脂。取出曝气机，拆出二处轴承座上之封闭螺钉，用黄油枪加注，加足后用玻璃胶密封，重新换上螺钉。
- 2、磨合期内，塑料链条有所松动，应及时张紧，以免涡凹气浮机链条“爬山”折损刮板。
- 3、及时加油，如故障及时排除。该机磨合期为一个月，涡凹气浮机原理，到时应将变速箱内油污及杂质反复冲洗干净，之后加入新油。润滑脂采用O#或OO#摆线减速机润滑脂。

涡凹气浮机是比较好的污水处理设备，设计合理，宜春涡凹气浮机，操作方便，它由空气产生气泡，直接从废水中除去固体悬浮物、油脂、胶状物等杂质。工艺流程具体如下。

未经处理的污水首先进入曝气区，与微气泡充分混合，微气泡在上升的过程中将固体悬浮物带到水面，刮泥机沿液面运行将悬浮物刮到倾斜的金属板上，再将其推入污泥排放管槽，通过污泥排放管槽流入污泥收集器，刮泥机动力只有0.5KW。污水净化后在排放前会经过斜板下方的溢流槽，溢流槽用来控制气浮槽的水位，确保槽中的液体不会流入污泥排放管道，开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展。

涡凹气浮机的维护保养方法。

- 1、曝气机顶端、下端之轴承座内滚动轴承，每半年加一次润滑脂。取出曝气机，涡凹气浮机价位，拆出二处轴承座上之封闭螺钉，用黄油枪加注，加足后用玻璃胶密封，重新换上螺钉。

- 2、磨合期内，塑料链条有所松动，应及时张紧，以免涡凹气浮机链条“爬山”折损刮板。
- 3、及时加油，如故障及时排除。该机磨合期为一个月，到时应将变速箱内油污及杂质反复冲洗干净，之后加入新油。润滑脂采用O#或OO#摆线减速机润滑脂。

涡凹气浮机的防腐工作

- 1、碳钢件除锈达到Sa2.5标准。
- 2、涡凹气浮机箱体内涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆，环氧面漆，漆膜总厚度不低于200 μ m。
- 3、不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。
- 4、包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。
- 5、运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平。

防腐就是通过采取各种手段，保护容易锈蚀的金属物品的，来达到延长其使用寿命的目的，涡凹气浮机结构，通常采用物理防腐，化学防腐，电化学防腐等方法。我们在对涡凹气浮机进行防腐工作的过程中，一定要根据实际情况来选择合适的操作处理方式。

宜春涡凹气浮机-涡凹气浮机价位-诸城华德(诚信商家)由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。诸城市华德环保设备制造有限公司(www.zchuade.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！