

盐城不锈钢风管 认准钜鑫环保 不锈钢风管加工厂

产品名称	盐城不锈钢风管 认准钜鑫环保 不锈钢风管加工厂
公司名称	杭州萧山钜鑫环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区
联系电话	18072958798

产品详情

不锈钢风管的用途：

- 1、空调净化系统软件用风管:镀锌板、不锈钢;(应用中将会出现尘源环境污染的玻璃钢防腐、复合材料禁止使用)
- 2、地源热泵空调用风管:镀锌板、彩刚保温隔热板;可应用玻璃钢防腐、复合材料)
- 3、自然环境自动控制系统用冷轧通风管道:镀锌板、不锈钢;(可应用塑料、玻璃钢防腐、复合材料)
- 4、工业生产排风系统用风管:厚钢板、镀锌板;(丽博通风管.可应用塑料、玻璃钢防腐、复合材料)

注:玻璃钢防腐风管分为有机化学、无机物二种，不锈钢风管加工厂，依据设计标准有消防安全规定的禁止使用有机化学材料;

- 5、独特应用场所用风管:矿用防涂胶带吹风筒、矿用防塑料通风管;(规定阻燃性防静电矿用防安全性特点)

Y型三通别名斜三通或是斜插三通，是不规律管路系统软件支系的管路接头零配件。不锈钢Y型三通在平行线方位的两边同径与之竖直分叉的一端为小管径，用以小管径立管的联接不锈钢三通销售量很大的几种有不锈钢Y型三通、不锈钢对接焊三通、不锈钢等径三通、不锈钢异径三通。别的也有超越三通及其别的材料三通。

不锈钢酸洗项目介绍

不锈钢酸洗原理是使用酸性液体，去除预处理后钢材表面的氧化物表皮，不锈钢风管厂家，去除表面的金属离子，使其具有美好的光洁度。酸洗的材料形态有带洗、管洗、板洗、线洗等，无论何种工艺的酸洗，不锈钢酸洗生产线工艺从生产到废水废气回收系统之间的各个环节都存在很强的腐蚀状态。因

此，防腐材料选择的好坏直接关系到设备、车间地坪、地沟、废水废气的环保回收系统等处的正常使用

坡口制备要求 管道连接主要是焊接方式，坡口是焊接的首要条件，必须按规范规定进行，中、低压管道坡口型式采用V型，高压管道采用YV（双V）型坡口，坡口加工应平整，不得有裂纹、重皮、毛刺和氧化铁等，不锈钢风管加工，用角向磨光机将坡口和附近10mm范围内打磨出金属光泽。具体坡口形式按焊接工艺卡执行。

焊口组对 管道组对前，将接口内外表面25mm范围内的泥垢，油污、铁锈等清理干净，用钢丝刷或拖布将管内杂物清除。对预制和安装时未封闭的管段，应采取措施封堵管口，避免杂物进入管道内。

预制允许偏差： 、法兰面与管中心垂直度：DN<100时0.5mm，盐城不锈钢风管，100 DN 300时1.0mm，DN>300时2.0mm； 、尺寸偏差：自由管段 ± 10 mm，封闭管段 ± 1.5 mm

管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度 当DN<100mm时， $a < 1$ mm；DN 100mm时， $a < 2$ mm；但全长允许偏差小于10mm。当管子公称直径小于100mm时，允许偏差值 为1mm；当管子公称直径大或等于100mm时，允许偏差值 为2mm；但全长的偏差值不得超过10mm。

盐城不锈钢风管-认准钜鑫环保-不锈钢风管加工厂由杭州萧山钜鑫环保设备厂提供。杭州萧山钜鑫环保设备厂（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！