

干湿粉均匀拌料用双锥混合机[不锈钢搅拌机]

产品名称	干湿粉均匀拌料用双锥混合机[不锈钢搅拌机]
公司名称	新乡市第一振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:混合机 品牌:国风机械 型号:W
公司地址	河南省新乡市新中大道北段（长济高速北400米）
联系电话	86-03733331998 15136762180

产品详情

类型	混合机	品牌	国风机械
型号	W	输送能力	面议（t/h）
功率	面议（KW）	输送距离	0.03（m）
外形尺寸	面议（m）	重量	面议（kg）
适用领域	化工、食品、冶金、建材、医药		

新乡市第一振动机械厂是国内较早生产振动筛、振动电机、震动电机的专业厂家。建厂至今，励精图治，开发并生产出了十五种产品一百多种规格，产品已具成套化，从颗粒制粉、筛分、给料、输送、提升、搅拌、过滤、烘干、冷却等，是进行粉体加工到成品生产流水线作业的成套设备。

新乡市第一振动机械厂地处巍巍太行山下，滔滔黄河岸边的豫北名城新乡市，京广、新荷铁路在此交汇，107国道贯穿南北。我厂位于市建设路127号，交通便利，地理位置优越，先进的设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段，良好的企业信誉，得到了国内外广大新老客户的广泛赞誉。

新乡市第一振动机械厂经营生产的国风机械系列产品主要有：

振动磨机、单筒磨、三筒磨、旋振磨、粉碎机、高速粉碎机、破碎机等制粉设备；给料机、给料斗等给料设备；旋振筛、过滤筛、超声波旋振筛、矿用振动筛、拍击检验筛、气流筛、直线振动筛等筛分设备；螺旋输送、皮带输送、辊道输送、垂直输送、斜管加料机等输送设备；斗式提升机、垂直提升机等提升设备；混合机、搅拌机等混合设备；及振动电机、立式振动电机、振动平台、仓壁振动器、烘干机等。

产品广销河南，山东，广东，上海，香港，四川，辽宁，河北、海南、天津等全国各地市，并出口东南亚、西亚、非洲等地，客户遍及粉末冶金、化工、医药、矿山、建材、玻璃、食品、涂料等各行业。

主要用途:w型混合机适用于制药、化工、食品、饲料、染料、电子、建材等行业的粉状、粒状物料混合。**工作原理及特点:**本机对流动性好的粉体及颗粒状进行混合，效果显著。本机操作时采用电器控制，配有自动加水装置，对凝成块后或含有一定水份的物料均能混合。筒体可用普钢和不锈钢材料制作，内外壁抛光，外形美观，操作方便。

w型系列双锥混合机

用途

本机对流动性好的粉体及颗粒状物料进行混合，效果显著。广泛应用于制药、化工、食品、饲料、染料、电子、建材等行业的粉状、粒状物料混合。

工作原理和结构特点

本机操作时采用电器控制，配有自动加水装置，可对较细的粉料，凝块或含有一定水份的物料混合。混合仓内设置强制性搅拌装置，在混合过程中起到分散物料的作用，从而可缩短混合时间，使物料混合得更加均匀。本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中，随着容器的不断旋转，物料在容器中进行复杂的搅拌运动，达到均匀的混合。

操作注意事项

- 1、要按电路图进行接线操作，接好线后，应按照控制箱面板的指示按钮进行设备试运转，确准无异常噪音后，即可按操作规程装料工作。
- 2、首先打开混合仓的一个料口，将一定量需混合的物料装入，之后封好盖子；
- 3、按下旋转起动按钮，设备开始工作，达到设定的旋转时间后，即可自动停止，这时可根据物料的混合程度，可在时间控制器上决定回转时间；根据物料不同，具体混合时间自行掌握；
- 4、在设备旋转过程中，可自动向混合仓内喷洒水或液体，可按要求进行时间和量上的自动设定控制；
- 5、达到所要求的旋转时间后，即可放料，进入包装或下道工序；
- 6、混合物料的有效容积小于混合仓总容积70%。

操作参数

注：上述数据，仅供参考，如有特殊要求，要厂提供设计、咨询服务。

售后服务

- 1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；
- 2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；
- 3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；
- 4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

随机技术文件

- 1、安装基础图；
- 2、产品使用说明书；
- 3、产品合格证；
- 4、装箱单。

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。