

JDG管镀锌 孝感JDG管 禾业电气

产品名称	JDG管镀锌 孝感JDG管 禾业电气
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容，这些系统包括不同类别的电缆和导线，其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V)，由于建筑行业的不断的发展电缆桥架也在与时俱进并不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度，产品选用冷轧钢板，得到广泛关注产品选用冷轧钢板，表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。其中产品广泛用于石油化工，冶金，电力，学校通讯，高层建筑等领域，具有外形美观，耐腐蚀性强，通用性广泛，安装灵活方便，品种齐全等特点。

电缆桥架耐火极限是多久？

武汉电缆桥架根据安装环境不同，选择也大不相同。在一些有可能引起火灾的环境下，通常会在正常桥架中每隔一段距离布置一段耐火电缆桥架。那么电缆桥架的耐火极限是多久？

电缆桥架其实并不会起火，起火的只可能是电缆，普通的电缆桥架并没有耐火功能，如果电缆已经起火，为了避免火灾沿着桥架蔓延到别的房间，JDG管镀锌，可以考虑隔一段距离布置一段耐火桥架。

耐火电缆桥架的外壳及隔热层是采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，耐火电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，孝感JDG管，可以满负荷运行达8小时以上。

耐火桥架从受火作用起，JDG管配件，到升温380度时，15分钟内仍能有效供电。耐火桥架配有防尘罩，用特殊材料支撑，当发生火灾时，防尘罩脱落封死护罩上所有散热孔，达到防火效果，产品符合国家防火标准。

照明线和动力电缆可以共用桥架吗？

在敷设电缆时，有时候会遇到其他线缆，比如消防应急的照明线缆，这样的线缆可以和动力电缆共用桥

架吗？

从理论上来说，照明线缆和动力电缆是不可以共用桥架的，因为照明线是暗敷的，FCW是按沿墙或地面暗敷，照明线一般不放在动力桥架走线。

但是在实际操作时是可以的，照明和动力属于一个电压等级，放在一个武汉电缆桥架可以节省一些成本。

JDG管镀锌-孝感JDG管-禾业电气由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司（whhydq.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！