

化工、矿业行业超声波旋振筛 直线筛 水泥筛 振动筛

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 化工、矿业行业超声波旋振筛 直线筛 水泥筛 振动筛 |
| 公司名称 | 新乡市第一振动机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:国风 型号:XZS 别名:0373-3386030 |
| 公司地址 | 河南省新乡市新中大道北段（长济高速北400米） |
| 联系电话 | 86-03733331998 15136762180 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|--------|--------------|
| 品牌 | 国风 | 型号 | XZS |
| 别名 | 0373-3386030 | 用途 | 0373-3330992 |
| 筛面层数 | 按需定制 | 筛面长度 | 按需定制（mm） |
| 筛孔尺寸 | 按需定制（mm） | 最大入料粒度 | 按需定制（mm） |
| 重量 | 按需（t） | 产品类型 | 全新 |
| 功率 | 按需定制 | 类型 | 振动筛 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 | 物料运动轨迹 | 圆振筛 |

新乡市第一振动机械厂是国内较早生产振动筛、振动电机、震动电机的专业厂家。建厂至今，励精图治，开发并生产出了十五种产品一百多种规格，产品已具成套化，从颗粒制粉、筛分、给料、输送、提升、搅拌、过滤、烘干、冷却等，是进行粉体加工到成品生产流水线作业的成套设备。

新乡市第一振动机械厂地处巍巍太行山下，滔滔黄河岸边的豫北名城新乡市，京广、新荷铁路在此交汇，107国道贯穿南北。我厂位于市建设路127号，交通便利，地理位置优越，先进的设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段，良好的企业信誉，得到了国内外广大新老客户的广泛赞誉。

工作原理

超声波筛分机由旋振筛和超声源组成。该机是将超声波换能器固定到一个不锈钢架上，与筛网紧密接触。工作时，筛网上的筛粉除做低频旋振运动外，还叠加上超声振动，换能器的超声频率通过变换板传到整个筛网上，同时传到粉末微粒上，使它保持悬浮状态，从而阻止了它们堵塞网孔。在细的不锈钢丝上，固有的表面张力被切断，实际上网丝变得无磨擦和表面张力，因此就不存在堵塞网孔的问题。

适用范围

该筛分机可用于磁性材料及各种粉末的筛分处理，可配有惰性气体保护接口避免磁材被氧化，能满足不同生产要求和生产规模，该设备广泛应用于精细粉末加工领域的筛选行业。

功能特点

- 1、解决了由于丝网的静电附着力，粉末的凝聚作用，插入筛网网孔的微粒对筛网造成的堵塞问题。
- 2、提高了筛分细度、级别、对于要求较高的材料，筛分一次完成，并显著地提高产品合格率，提高生产效率。
- 3、不改变被筛分产品的特性，适用范围广。
- 4、消除了常规筛分方法对被筛粉末所造成的污染并且较大程度地降低了噪声。

使用

- 1.筛机电机用三相四线制供电，初次启动时应注意电机按箭头方向旋转。
- 2.超声源由旱相供电，按接线图对号连接，注意输出正负号（兰线为u+，黑线为u-）。
- 3.可根据实际需要，通过调节面板上的“功率调节”旋钮调节功率大小。
- 4.一般情况下，“频率微调”旋钮的白色刻度线处于调节范围的中间位置即可。当超声振动发生变化或振动不良时可适当调节“频率微调”按钮，以改善超声振动状况。
- 5.根据需要超声振动可进行“连续”、“脉冲”选择。

维护

- 1.防止超声源中进水。
- 2.防止割断电线或短路。
- 3.换筛网是取下旧网和去掉振动板上胶渣，调低振动板，绷紧新网，再调高振动板，让它再顶紧筛网，用胶把筛网粘接到超声振动板上，1小时后就能使用。
- 4.当换能器线的护管有破损时，粉尘会进入管内，此时应及时清理，防止粉尘进入插头座而导致接触不良。
- 5.“频率微调”旋钮出厂时已调到最佳位置，一般情况下不必调节此旋钮。

外形尺寸图

主要尺寸

主要规格和技术参数

技术参数表

| 筛子规格 | 筛分材料 | 常规（装有滑块）筛分能力 | 带超声波筛分能力 | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 筛子 1200mm 网孔200 μ m | 铁粉 | 200kg/h | 筛子 900mm 网孔200 μ m | 250kg/h产 品特性不变 |
| 筛子 900mm 网孔125 μ m | 硫酸锰 | 50 kg/h | 筛子 900mm 网孔53 μ m | 140 kg/h |
| 正方形筛网网孔38 μ m | 镍和钴 粉末 | 筛2-3次达到要求 | 筛一次达到要求，甚至 对于32 μ m筛网均达到 满意的要求 | |
| 特殊要求：为避免氧化，筛分只能一次完成 | 焊料 | 产量低（细微粒附到大 微粒上的比例很高，会 产生不合格产品） | 产量提高，不合格粉 末降低(可筛分级别 由44 μ m降到25 μ m) | |

售后服务

- 1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；
- 2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；
- 3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；
- 4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

随机文件

- 1、安装基础图；
- 2、产品使用说明书；
- 3、产品合格证；
- 4、装箱单。