

钢结构工程 安徽钢结构 皇东钢结构服务好

产品名称	钢结构工程 安徽钢结构 皇东钢结构服务好
公司名称	河南皇东钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区107国道与文明大道交叉口东南角
联系电话	13849207394 13849207394

产品详情

（三）起重设备作业要求：

1、 吊装时吊机应有专人指挥，安徽钢结构，指挥人员应位于吊机司机视力所及地点，应能清楚地看到吊装的全过程，起重工指挥手势要准确无误，哨音要明亮，吊机司机要精力集中，服从指挥，钢结构施工，并不得擅自离开工作岗位。

2、 吊装过程中因设备出现故障时中断作业时，必须采取措施进行处理，钢结构工程，不得使构件长时间处理悬空状态。

3、 风力大于6级时禁止吊装作业。

施焊时不注意控制电弧长度

现象与危害

施焊时不根据坡口形式、焊接层数、焊接形式、焊条型号等适当调整电弧长度。由于焊接电弧长度适用不当，钢结构报价，较难得到高质量的焊缝。

防治措施

为了保证焊缝质量，施焊时一般多采用短弧操作，但可以根据不同的情况选用合适的弧长以获得的焊接

质量，如V形坡口对接、角接的层应适用短些的电弧，以保证焊透，且不发生咬边现象；第二层可以稍长，以填满焊缝。焊缝间隙小时，宜用短弧，间隙大时电弧可稍长，焊接速度加快。仰焊电弧应，以防止铁水下流；立焊、横焊时为了控制熔池温度，也要用小电流、短弧焊接。另外无论采取什么焊接在运动过程中，要注意始终保持弧长基本不变，以此确保整条焊缝的熔宽和熔深一致。

中国虽然早期在铁结构方面有的成就，但长期停留于铁制建筑物的水平。直到19世纪末，我国才开始采用现代化钢结构。新中国成立后，钢结构的应用有了很大的发展，不论在数量上或质量上都远远超过了过去。轻钢结构的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板，支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板，水泥纤维板，以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。

钢结构工程-安徽钢结构-皇东钢结构服务好由河南皇东钢结构工程有限公司提供。河南皇东钢结构工程有限公司（www.hnhdjg.com）是从事“钢板仓、钢板仓维修、钢结构等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。同时本公司（www.huozhanjie.cn）还是从事钢结构厂家，钢结构价格，钢结构销售的厂家，欢迎来电咨询。