

重庆 TOTAL AZOLLA AL 150 销售

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 重庆 TOTAL AZOLLA AL 150 销售 |
| 公司名称 | 深圳市康泰达贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市蛇口港湾大道B9号 |
| 联系电话 | 13510916585 |

产品详情

道达尔抗磨液压油DZF 32、TOTAL AZOLLA DZF 32

道达尔抗磨液压油DZF 46、TOTAL AZOLLA DZF 46

道达尔抗磨液压油DZF 68、TOTAL AZOLLA DZF 68

道达尔抗磨液压油DZF 100、TOTAL AZOLLA DZF 100

道达尔清净型抗磨液压油 TOTAL AZOLLA DZF 32、46、68、100

应用：

- 1.推荐用于在大量水不可避免并且不能将水排出的工况下（例如工作在仪表附近的液压循环系统）。
- 2.适用于所有工作在加载条件下的液压循环系统,用于润滑冲压机械（获得Muller Weingarten认证）。

规格：

- 1.ISO 6743/4.
- 2.AFNOR NF E48-603 HM(除破乳化性).
- 3.DIN 51524 P 2 HLP(除破乳化性).
- 4.MAN N698 H-LPD.
- 5.MULLER WEINGARTEN.

道达尔高级别机器油 TOTAL CIRKAN C 32、46、68、100、150、220、320

应用：

该机器油为具有各种粘度的纯矿物油，适用于下列设备的全损耗润滑

运动部件

旋转轴承

辊颈

链条

特性：

天然的高粘度指数

与密封件有很好的相容性

高燃火点

先进的精炼工艺使得产品清澈透明

技术指标：典型数据单位测试方法CIRKAN C324668100150220320密度(15)

运动粘度(40)

运动粘度(100)

粘度指数

闪点(开口杯)

倾点kg/m³

mm²/s

mm²/s

-

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D97870

32

5.7

100

210

-12 877

46

7.1

99

230

-12884

68

9.1

97

240

-9886

100

11.3

96

250

-9890

150

15.3

96

260

-9897

220

19.2

96

260

-9900

320

25

96

270

-

道达尔齿轮油EP 68、TOTAL CARTER EP 68

道达尔齿轮油EP 100、TOTAL CARTER EP 100

道达尔齿轮油EP 150、TOTAL CARTER EP 150

道达尔齿轮油EP 220、TOTAL CARTER EP 220

道达尔齿轮油EP 320、TOTAL CARTER EP 320

道达尔齿轮油EP 460、TOTAL CARTER EP 460

道达尔齿轮油EP 680、TOTAL CARTER EP 680

道达尔齿轮油EP 1000、TOTAL CARTER EP 1000

道达尔工业极压闭式齿轮油

TOTAL CARTER EP 68、100、150、220、320、460、680、1000