

精品钢丝轮 漳州钢丝轮 大地辊刷质量保证

产品名称	精品钢丝轮 漳州钢丝轮 大地辊刷质量保证
公司名称	潜山县大地辊刷厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市潜山县源潭镇
联系电话	18355420291

产品详情

又称为钢钉轮。轮胎翻修中，工业钢丝轮，指打磨轮胎用的带钉刺(钢丝)并配有刀片的转轮，用于翻胎打磨工序。经打磨后使表面粗糙以便于修补，增进黏合。在没有严重污染及危害性的情况下剥漆工作快捷而且安全.适合线径范围:0.20mm-3.18mm适用于圆线及方线并可以同时处理多股漆包线.操作方便，效果出色。当我们需要打树皮，钢丝轮加工，木纹肌理等一些比较顽固的脏东西时，就需要用到硬丝。它的钢丝比较粗，不易折断，打磨效果比较明显。

钢丝轮刷有哪些分类

又称为钢钉轮。轮胎翻修中，漳州钢丝轮，指打磨轮胎用的带钉刺(钢丝)并配有刀片的转轮，用于翻胎打磨工序。经打磨后使表面粗糙以便于修补，增进黏合。钢丝轮产品可用在各种工程起重机械，冶金矿山设备、油田井架、港口铁路装卸、林业机械、电力设备、航空及海上、陆地运输、工程抢救、打捞沉船、厂矿企业起重、吊装、牵引索具上。按不同的使用类型、外形和材质钢丝轮可以分为:镀铜钢丝去漆轮，镀铜钢丝去漆刷，不锈钢丝脱漆刷，不锈钢丝磨漆轮，不锈钢丝去漆轮，不锈钢丝去漆，管道刷，管子刷，管子轮刷，去毛刺打磨轮，去毛刺轮，扭丝碟形钢丝轮，扭丝平型钢丝刷，精品钢丝轮，扭丝碗形钢丝轮，装卸钢丝轮时必须先切断主机电源或气防护罩安装坚固，防止碎金属体飞溅到操作人员或他人身上在动力轴上放入凸轮法兰套进钢丝轮后用专用工具拧紧螺母，并注意凸轮法兰朝向钢丝轮、和螺母拧紧方向。

钢丝轮的技术参数

折叠搬运与存放

- 1、钢丝轮在搬运时必须小心轻放。
- 2、钢丝轮存放应防止受潮应平装叠放在木托垫板或木架上，叠放高度不超过1.2米为宜。
- 3、钢丝轮的包装只允许在使用前才打开，一次使用不完的需要密封存放。

钢丝轮的安装

- 1、装卸钢丝轮时必须先切断主机电源或气源。
- 2、防护罩安装坚固，防止碎金属体飞溅到操作人员或他人身上。
- 3、在动力轴上放入凸轮法兰套进钢丝轮后用专用工具拧紧螺母，并注意凸轮法兰朝向钢丝轮、和螺母拧紧方向

精品钢丝轮-漳州钢丝轮-大地辊刷质量保证(查看)由潜山县大地辊刷厂提供。精品钢丝轮-漳州钢丝轮-大地辊刷质量保证(查看)是潜山县大地辊刷厂（www.dadigsc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。