

长治干式变压器 食品加工机械用三相干式变压器 信平电子

产品名称	长治干式变压器 食品加工机械用三相干式变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

通用型三相干式变压器380V/220V

三相干式变压器特点：设计先进，结构合理，外形美观，主要性能指标均优于国内标准，损耗小，噪声低，不污染环境。

三相干式变压器广泛应用于机床伺服电机、配电柜、风力发电配电房、矿业、高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区等多种场所。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况，请电话联系，为您私人定制。

一定要选择高可靠性的三相干式变压器

一定要选择高可靠性的三相干式变压器：

在电器产品，尤其是变压器，其运行可靠性是特别重要的，我国现在已经生产了数以万计的干式变压器，运行在各个领域和各项重点工程以及大项目上，对产品可靠性的要求不言而喻。然而，现实情况是不容隐晦的，某些劣质产品以低价推销充斥市场，根本无可靠而言，因此，当前干式变压器的可靠性问题，长治干式变压器，严肃地摆在干变研发制造者和干变使用者的面前，前者认真制造出可靠性高的干式变压器，后者-一定要把产品的可靠性放在首位，不要贪图便宜。

德州信平电子有限公司生产的三相干式变压器采用H470系列硅钢片以及180° C QZ系列漆包线，质量性能安全可靠，您可以放心选购。

三相干式变压器的材料说明：

一、三相干式变压器所用的铁芯 采用全新高硅硅钢片，纺织机械用三相干式变压器，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用之材料，使变压器性能设计达到。（常规材料为全新硅钢片）。

二、三相干式变压器所用的漆包线 采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，包装机械用三相干式变压器，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制。

长治干式变压器-食品加工机械用三相干式变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”就选德州信平电子有限公司（www.dzxp.com），公司位于：山东德州三八东路与崇德十一大道交叉口，多年来，信平电子坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信平电子期待成为您的长期合作伙伴！