

# 环氧防水灌封变压器 丽水灌封变压器 信平电子

产品名称	环氧防水灌封变压器 丽水灌封变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

灌封变压器在灌胶时使用方法有哪些？

灌封变压器在灌胶时需注意的事项

1. 要灌封的灌封变压器需要保持干燥，清洁，
2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀，
3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，出口电能表用低频灌封变压器，以避免固化不完全，
4. 搅拌均匀后请及时对灌封变压器进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液，
5. 灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶，
6. 固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

低频插针灌封变压器生产厂家

全封闭环氧低频灌封式变压器

低频插针灌封变压器适用范围：此系列变压器用途广泛，大、小家电，小功率工控产品，仪器仪表等行业，用于各种、小型仪器仪表等。如：电表、仪表、控制器。

低频插针灌封变压器漆包线均采用F级155 耐温等级材料。

低频插针灌封变压器硅钢片采用国内品牌产品。

自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。

全封闭环氧灌封式变压器，

特点是相对体积小，功率密度大，而且安全性能符合国家标准（CE），绕阻间抗电强度可承受50Hz3750V有效值/1分钟，低频插针灌封变压器内部可以选装温度保护器，即使在变压器负载，出现短路的情况下，也能有效切断电源，防止设备烧坏，环氧防水灌封变压器，是生产工业级设备的选择。

低频灌封变压器产品优势

- 1.低频灌封变压器是款参数通用、常用型电源变压器。
- 2.低频灌封变压器全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，
- 3.低频灌封变压器使用纯铜漆包线和硅钢片，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，丽水灌封变压器，提高了铁芯的利用率，
- 4.低频灌封变压器对电网电压适应性好，冷链温控器专用低频灌封变压器，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。
5. 低频灌封变压器针位采用本公司EI-35型统一标准针位，与（EI-35\*11.5、EI-35\*13.5、EI-35\*18）等系列针位一样，满足控制板和产品日后的升级和扩容要求，使用简单方便。

环氧防水灌封变压器-丽水灌封变压器-信平电子(查看)由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的变压器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信平电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！