

# 陕西防腐木木屋报价 咸阳防腐木木屋 【沅木景观】

产品名称	陕西防腐木木屋报价 咸阳防腐木木屋 【沅木景观】
公司名称	河南沅木景观园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荣俊木材市场
联系电话	19139952888 19139952888

## 产品详情

### 防腐木木屋的保温隔热性能

由于木材的蜂窝状结构具有数以百万计的小气孔，是一种天然隔热材料。因为材料的导热系数随其相对密度的增加而增大，所以木材的保温性能优于密度高的材料，是混凝土和砖石的10倍左右，是实心钢材的400倍。原木屋别墅外墙厚度有70、90、105、136毫米等多种规格。即以薄的70毫米墙体计，其保温隔热性能，也相当于700毫米厚的混凝土和砖石墙体(混凝土和砖石墙体的厚度一般为240毫米)。

轻木屋建筑的保温隔热效果，是基于包括墙体、屋盖、楼盖中有效隔热材料共同作用的结果。而较高的隔热效率，关键在于其围护结构，从里到外由6层组成：墙板内衬(通常为防火石膏板)、防潮层(通常为聚乙烯薄膜)、1层非可燃性的隔热材料(通常是填充在墙龙骨间的玻璃纤维棉，该隔热材料也敷设在屋顶屋架间隙和楼板隔栅间)、外墙结构基木板、有通气功能的建筑用呼吸纸、外墙装饰覆面板。

使用同样的玻璃纤维或泡沫塑料作为保温材料时，木屋比钢结构的保温性能高15%-70%。可使建筑物的使用能耗大大降低。在冬季室外温度相同条件下，木屋要比混凝土结构建筑的室内温度高6℃；夏季则刚好相反。木屋房屋墙体材料的保温御寒性能和通常采用的砖混结构墙体相比可大大节省空调数量、空调用电和煤气。研究数据表明，木屋房可节能60%。

### 防腐木木屋的设计要求

我们在设计防腐木木屋时，想尽方法将整体设计的既美观又具有实用性，可是人们往往无从下手，小编为大家总结了五条设计要求，希望可以帮助到您。

一、如将隔温层置于防腐木木屋架下弦之上，则只好将屋架的支座节点砌在墙内，构成封闭的空间，以保证隔温层下面的正温度场的良好效果。

二、若在进行设计时防腐木木屋屋檐稍有渗漏，就能浸湿支座节点，陕西防腐木木屋造价，由于处于封闭状态，难以短期风干。

三、五金件应用不锈钢。热镀锌或者铜制的，否则，可能木材还保持完好状态的时候，连接件已经锈蚀了。

四、尽可能使用现有尺寸以及形状，加工裁割部分应补刷木材专用防腐剂，因为防腐木本身是半成品，咸阳防腐木木屋，因此等其风干后，毛糙部分，可在产品制作完成后再用细砂纸砂光一下。

## 防腐木木屋的发展趋势以及特点介绍

随着现代化的发展，由于工业生产对环境造成的污染，人们越来越向往那种大山里零污染的环境，防腐木木屋是一种可以寄托人们向往零污染环境的寄托，陕西防腐木木屋费用，是社会在未来发展的趋势。

防腐木木屋的发展及特性。木屋别墅的品质已经成为中国客户关心的问题之一了，它为旅游贡献了一份绿色体验，让人们从喧嚣的城放松出来。但为什么在图片上看到很漂亮的木别墅，到实际房屋中后感觉会很失望。这个问题要从木别墅的起源及发展来谈。

### 一、设计是木别墅的灵。

木屋别墅的设计，直接反应和影响居住者的实际感受。使用功能是要素，美观、多样是木别墅的特性。

### 二、材料选择是木屋别墅品质的基础。

作为供人们生活的木别墅，安全性、稳定性、保温隔热性、寿命、给人的感受等等，都直接影响着木别墅的品质。材料的选择决定了以上因素。材料的规格、处理工艺起决定作用。

陕西防腐木木屋报价-咸阳防腐木木屋-【沅木景观】(查看)由河南沅木景观园林工程有限公司提供。陕西防腐木木屋报价-咸阳防腐木木屋-【沅木景观】(查看)是河南沅木景观园林工程有限公司(www.yuanmujg.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。