

合肥高速护栏网 高速护栏网批发价 钜亿护栏专家

产品名称	合肥高速护栏网 高速护栏网批发价 钜亿护栏专家
公司名称	合肥钜亿钢结构制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥庐阳区淮河路266号
联系电话	18555699315

产品详情

双边护栏网结构简单、用料少，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。

双边护栏网产品优点：

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；
2. 十分便于远程运输；
3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
5. 防腐使用寿命长；

双边护栏网主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。其产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。本产品具有网格结构简练、美观实用;便于运输，安装不受地形起伏限制；价格中等偏低，适合大面积采用。

双边护栏网表面处理方式：比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，黄色等。比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，高速护栏网怎么卖，黄色等。防腐性能效果好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

双边护栏网安装施工时注意事项：

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯（ben）时后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。

钢板网防护栅栏供应商，钢板网防护栅栏立柱采用120*120mm钢筋混凝土安装，挖基础回填水泥固定后，将钢板网防护栅栏网片固定于立柱两侧，采用螺栓连接，我公司现已接蒙华铁路数个标段订单，有着丰富的生产和发货经验，可为广大客户提供质优价廉的产品和周到的售后服务，钢板网防护栅栏是适用于铁路防护，高度1.8米和2.2米的一种防护栅栏，该产品采用钢板冲压拉伸网经校平后焊接在边框40*40*4.0mm角钢，经过精密焊接打磨处理而成。该网片网孔节距为55*120mm，板厚3.0mm，表面处理采用浸塑工艺，浸塑厚度0.8-1.2mm。

2、围网外框采用热镀锌圆管，立柱为 76（顶部铁板封堵），高速护栏网报价，壁厚3mm（实测2.75mm以上），上口用铁板封堵；横梁为 50，壁厚3mm（实测2.75mm以上），下口横梁离地面100mm，钢管表面喷漆（品牌万年青，颜色为墨绿色）。外框成型后四周焊接热镀锌卡片固定网片，网片四周采用 40热镀锌圆管（壁厚实测2.0mm以上，网片四周与立柱、横梁净间距50mm），网片采用热镀锌材料浸塑，浸塑采用PE材料，浸塑厚度0.6mm，网孔45mm*5mm（宽*高），网筋5mm。网片与立柱、横梁采用304不锈钢螺丝（含挂垫片）固定，围网进出口按原有位置考虑（门结构、轨道、滑轮、限位等按原有样式考虑，材料为热镀锌，投标时须综合考虑报价）。

3、立柱间距参照原有围网立柱间距执行，高度4m，横梁3道，各投标单位勘查现场，认真复测尺寸，原则上利用原有预埋铁板焊接固定。原有基础损坏的或原有膨胀螺丝固定不牢的，须重新浇筑C30混凝土基础预埋热镀锌钢板，立柱基础部分深度不低于400mm，其他混凝土厚度不少于100mm。

- 4、质量要求：1) 立柱与横梁不得有裂纹，高速护栏网批发价，扭曲、断裂及明显锤痕等缺陷。2) 焊接管表面应进行处理，要求平整光洁，螺接和焊接处应牢固可靠，不得有松动、开裂、融化、气孔和夹渣、突起、不平等现象。
- 3) 网面应强力张紧，不易受外力冲击变形，围网的固定零件不能有锐利的边沿。
- 4) 所有围网应具备该类产品的功能要求，无锈蚀、无瑕疵和缺陷。
- 5) 安装时，立柱与地面焊接应光滑平整，无明显焊渣等现象，做好防锈处理。

近年来形成了以护栏网系列、钢格板系列的特色产品，聘请拥有丰富实践经验的丝网专业技术人员30余人，着力研发生产护栏网新产品，合肥高速护栏网，深受国内外用户的信赖和赞誉。

铁路护栏网产品介绍：

铁路护栏网是一种铁路两侧的防护和的防护举措措施，是一种铁路铁路封锁场所专业用的护栏网产品。主要用于铁路封锁高速公路护栏及开发区围界和场区围网使用。本产品具有耐用、美观、视野开阔的特点，并具有优良的防护机能。产品可用于铁路、高速公路、垃圾填埋场试验场地使用。产品特点:防腐，防老化，抗晒，耐候等特点.防腐形式有电镀，热镀，喷塑，浸塑主要用于铁路封锁高速公路护栏及开发区围界和场区围网使用。铁路护栏网的产品长处：立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，强度高整体不乱性好，彩色塑层具有良好的抗侵蚀和装饰效果，网围界整体和谐美观。铁路护栏网采用立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，整体强度高、整体不乱性好的特点，网体上的彩色塑层具有良好的抗侵蚀和装饰效果，使网围界整体和谐美观。本产品采用高强度的电焊网作为网片具有良好的抗侵蚀和装饰效果，使网围界整体和谐美观。

铁路护栏网的优点

铁路护栏网是一种以立柱加护栏网片连接而成防护产品，防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。产品具有美观大方、牢固、防腐性好的特点。铁路护栏网的规格材质：195低碳冷拔钢丝；浸塑丝径：4.5--5mm；网孔：50mm X 200mm（长方孔）；防腐处理：浸塑；尺寸：2.4 m X 3m。

铁路护栏网优点：1.护栏的立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。2.强度高、整体稳定性好。3.在网片是PVC彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。4.使用铁路护栏网使围界整体和谐、美观。主要作为做铁路两侧的隔离和的防护使用，是一种铁路铁路封闭场所专业用的隔离栅产品。它具有耐用、美观、视野开阔的特点，并具有优良的防护性能。整个铁路隔离栅采用立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，整体强度高、整体稳定性好，网体上的彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

合肥高速护栏网-高速护栏网批发价-钜亿护栏专家(诚信商家)由合肥钜亿钢结构制品有限公司提供。合肥钜亿钢结构制品有限公司（hfjuyi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钜亿——您可信赖的朋友，公司地址：合肥庐阳区淮河路266号，联系人：高先生。