

# 求购湿巾棉柔巾洁面巾纸管 洁面巾纸管 苏州禾木

产品名称	求购湿巾棉柔巾洁面巾纸管 洁面巾纸管 苏州禾木
公司名称	苏州禾木纸制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇青龙村2-1号
联系电话	18914024270

## 产品详情

苏州禾木纸制品厂专业纸芯、纸筒、纸罐、纸管。质量坚硬、抗压力强、质量稳定、服务周到、品种多样、欢迎订购！

纸管顾名思义就是由纸张制作而成的管。在纸管机械产生以前，纸管由手工制作而成，用一个棍状模具把粘胶的纸张卷成纸管。后来，纸管机械发明以后，纸管的制作变的简单而且纸管的规格也越来越多。纸管的用途广泛，日常生活中随处可见，求购湿巾棉柔巾洁面巾纸管，纸管广泛应用于纺织、化纤、印染、造纸、农膜、花炮、食品包装等行业。

苏州禾木纸制品厂专业纸芯、纸筒、纸罐、纸管。质量坚硬、抗压力强、质量稳定、服务周到、品种多样、欢迎订购！

目前我司可生产规格从5mm—500mm内径的大小纸管、纸筒以及其深加工产品，经过技术攻坚，我司目前可以生产出壁厚达17mm的高强度纸管，洁面巾纸管，满足了薄膜制造、造纸工业以及冶金行业的需求。

我司生产的纸管涵盖面较为广泛，主要集中在：薄膜工业用管；造纸工业用管；印刷工业用管；展览行业用管；化纤工业用管；皮革工业用管；纺织工业用管；皮革工业用管；食品包装用管；建筑行业用管。

苏州禾木纸制品厂专业纸芯、纸筒、纸罐、纸管。质量坚硬、抗压力强、质量稳定、服务周到、品种多样、欢迎订购！

不同纸管的测试方式不同。纸管厂对生产的纸管质检时要求如下：

直线度：1000mm长度以内的纸管（含1000mm），A类直线度应不大于1mm；B类直线度应不大于0.8mm；大于1000mm长度的纸管，洁面巾纸管质量，A类直线度应不大于1.2mm；B类直线度应不大于1.0mm。  
含水率：A类应为6.0%~12.0%；V类应为6.0%~10.0% 试样的温湿度处理 试样测试前在温度 $40 \pm 2$ ，相对湿度20%~35%的环境中预处理48h，然后在温度 $23 \pm 1$ ，相对湿度 $50\% \pm 2\%$ 的标准环境中放置48h。  
径向压力试验 径向压力指垂直施加于纸芯轴的压力。试样长度为100mm。试验压板以50~65mm/min的速度匀速移动。当力值达到max时或变形曲线稳定时的数值即径向压力值。单位：N。

求购湿巾棉柔巾洁面巾纸管-洁面巾纸管-苏州禾木 (查看)由苏州禾木纸制品厂提供。苏州禾木纸制品厂（[www.hemupaper.com](http://www.hemupaper.com)）位于苏州市相城区黄埭镇青龙村2-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州禾木在纸筒（管）中享有良好的声誉。苏州禾木取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州禾木全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.hmzhitong.cn](http://www.hmzhitong.cn)）还是从事纸管，苏州纸管，无锡纸管的厂家，欢迎来电咨询。