

# 石膏 克雷士顿招商加盟 石膏板

产品名称	石膏 克雷士顿招商加盟 石膏板
公司名称	浙江克雷士顿建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江衢州市衢江区23省道
联系电话	15068946008

## 产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

近年来，伴随着石膏制品业的发展，各种不同用途的石膏粉也相继得到推广，特别是在建材行业，随着高层建筑的不增多和国家墙改工作的逐步深入，石膏粉已成为建材市场的紧俏产品。2005年全国石膏粉用量约为12000万吨，产量为8500万吨，石膏板，缺口为3500万吨，远远不能满足市场需求，所以加工和发展该项目具有较大的市场，且利润高，经济效益好。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

钉线法安装工艺：

1.先在石膏线模具上有线槽的地方钻2个10毫米的洞，比如说是2米长，从2头往中间量55公分的地方，然后再放到要装的位置用铅笔画好所钻2个洞的位置，拿下来，用10毫米电锤钻好孔，放好塑料涨塞或是木塞，一个人摠住石膏线，一个人用自攻钉来固定好。

2.墙角先固定木方，木方就需要根据石膏线的尺寸大小、形状处理成坡型，石膏线钻孔，然后用自攻钉固定。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，石膏粉的作用，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

## 施工工艺

1、搅拌:先将干料加入搅拌机内干拌2min，再加入水玻璃、改性剂，石膏图片，湿拌3min即可出料。为防止死机，石膏，搅拌量以不超过搅拌机容量的40%为宜。出料要迅速及时，若搅拌机发生故障，要及时清除机并用水冲洗干净。

每日收工后，要将机内及搅拌片上的改性混凝土清洗干净。工程量很小时，可采用人工拌合。2、浇筑:在施工面上刷一层稀胶泥，待其固化后再浇筑，尽量避免留施工缝。必须留施工缝时，应留成斜槎，并保持粗糙面。下次接缝时，先抹稀胶泥再浇灌，接槎处应抹实抹平。夏秋季温度高时改性水玻璃混凝土几分钟即可初凝成型，所以现场捣实抹平速度要快，宜在初凝前抹出光面，一次成型，以免初凝后再抹出现皱皮而影响外观和降低抗渗抗腐蚀性能。3、拆模和养护:养护期间严禁与水或蒸汽、浓度的稀酸接触。一般根据环境温度、拆模时间和养护时间按下表执行。改性水玻璃混凝土的拆模和养护时间

### 石膏-克雷士顿招商加盟-

石膏板由浙江克雷士顿建材有限公司提供。浙江克雷士顿建材有限公司(jiancai88.tz1288.com)是浙江衢州,室内涂料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在克雷士顿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创克雷士顿更加美好的未来。