

稀土瓷砂滤料（陶瓷滤料）

产品名称	稀土瓷砂滤料（陶瓷滤料）
公司名称	江西全兴化工填料有限公司
价格	2050.00/吨
规格参数	滤料类型:稀土瓷砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	江西省萍乡市湘东区腊市镇炉前
联系电话	13907998411 13979950306

产品详情

滤料类型	稀土瓷砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐高温
类型	高效	品牌	TRANSUNG
吸附率	20（%）	密度	1.4（g/cm ³ ）
孔隙率	大于44（%）	磨损率	0.15%
硬度	7	化学成分	SiO ₂ + Al ₂ O ₃
盐酸可溶率	0.5（%）		

tcp-cs1、tcp-cs3、tcp-cs5、tcp-cs10、tcp-cs20

主要特点：

稀土瓷砂滤料的特点及用途：具有稳定的化学性能，耐磨擦、抗冲击、耐腐蚀、耐高温，比表面积大，截污能力强，吸附性能好，颗粒均匀，比重适当，使用寿命长达10年左右，解决了天然滤料比重单一，易破碎泥化产生二氧化硅、有机碳后遗的二次污染问题。

稀土瓷砂滤料由于添加了含有耐腐蚀的金钼系和钢系原素的稀土，除具有普通型瓷的性能外，抗蚀性能进一步加强，sio₂更加稳定，特别适宜于锅炉化学水处理和超纯水的制备。

适用范围：

稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。

稀土瓷砂滤料规格：

规格mm	
0.5-2.0	2.0-4.0
3.0-6.0	4.0-8.0
8.0-16.0	16-32