

超低温模块热泵机组电话 超森净化 濮阳超低温模块热泵机组

产品名称	超低温模块热泵机组电话 超森净化 濮阳超低温模块热泵机组
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

我公司生产的超低温风冷模块机组的技术说明：

翅片铜管采用内螺纹铜管和采用二次冲压翻边技术及双波纹状片型的铝翅片，经机械涨管使铜管和翅片紧密结合，达到换热效果。避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢，水管堵塞等现象，同时还节约了水资源。浙江盾安四通换向阀，用于热泵机组的夏季制冷与冬季制热的切换。司泊兰、艾默生、丹佛斯感温式膨胀阀，控制进入换热器制冷剂流量以配合冷水机的冷量要求。

超低温模块热泵机组技术特点：

- 1.压力容器专用钢板，制作与试验符合JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》的规定。外表面采用阻燃防水隔热保温材料。提高换热能力。冷媒入口均设均流装置，使冷媒的各个换热铜管内分布均匀，提高整台机组换热效率。
- 2.采用国际的EVI喷气增焓压缩机，实现以单台压缩机实现两级压缩，超低温模块热泵机组定制，引入中压，增大压缩机吸气量，提高制热效率20%。喷气增焓系列产品实现了-25 能够正常制热运转，通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力，保证了严寒地区冬季的供暖需求。
- 3.机组翅片式换热器采用双波纹状内螺纹管，独特的V形结构，一方面提高空间的利用率，增大了换热面积，超低温模块热泵机组加工，另一方面改善了翅片式换热器的气流组织，濮阳超低温模块热泵机组，加大了迎风面积，换热效率增加。

超低温风冷模块机组的技术性能描述：

1.智能融霜

机组采用智能除霜技术，根据表冷器温度的变化率，同时考虑外界环境温度变化自动修正进入除霜的条件，真正实现“快速除霜，彻底除霜”，保证正常制热运行

2.楼宇集中控制

(1) 控制器及电器元件均采用品牌宽温型配置。

(2) 微电脑控制器在-25 至65 环境温度下能稳定可靠运行。

(3) 微电脑控制系统，动态监控每台机组的运行情况，并可选配RS485/RS-232标准通讯接口，超低温模块热泵机组电话，内置Modbus通讯协议，实现联网，保证机组运行状态。

超低温模块热泵机组电话-超森净化-濮阳超低温模块热泵机组由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超森净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。