

# EPDM健身场地施工 EPDM健身场地 金达鑫体育设施工程

产品名称	EPDM健身场地施工 EPDM健身场地 金达鑫体育设施工程
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

## 产品详情

### EPDM塑胶地坪施工方案

EPDM塑胶跑道材料主要由EPDM彩色胶粒层与环保橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层，7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。全天候使用，EPDM健身场地，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的。

### EPDM塑胶地坪施工方案

EPDM塑胶地坪主要由彩色EPDM颗粒和聚氨酯胶水构成，是目前国内乃至全世界通用的弹性地面材料，在世界范围内得到了广泛的运用。EPDM塑胶地坪色彩鲜艳，EPDM健身场地厂家，结构稳定，EPDM健身场地保准，可全天候使用，在国内各类学校、小区、政府、等各类单位中铺设了大量的场地。EPDM塑胶面层运动场地也被公认为目前的运动场地，普遍为广大体育界和教育界人士所推崇，EPDM健身场地施工，已广泛用于国内大、中、小学及幼儿园田径场、健身等场地。对运动员及少年儿童能起到良好的缓冲及保护作用，更适合学校及幼儿园、小区使用。

### EPDM和MDI配比施工

### EPDM 和 MDI 配比施工

按比例 MDI 用量为 20%。

EPDM 用量：10KG/m<sup>2</sup>（10mm）搅拌时间 10 分钟。

温度要求：5-35℃，湿度 80%。温度 5-10℃ 时需根据情况填加固化剂（1-3%），高于 35℃ 时不能施工，下雨天不能施工。

## 工艺

从搅拌机中取出 EPDM 混合物，撒布在规定面积场地。

用锯齿耙平整表面厚度，必要时边沿要贴标准厚度海绵条。

用热滚筒滚压，使表面密度、厚度均匀。

用电熨斗修边及修表面不平滑的地方。

12小时后划线（按图纸）

EPDM地面、人造草坪、硅PU球场、悬浮地板，您认为哪一个更适合幼儿园地面铺装？

一个好的运动场地，可以满足运动项目所需要的摩擦、保护、标识、色彩、反光等特性要求。运动场地面层是体育设施的重要组成部分，它影响着体育设施承办赛事的能力。根据体育比赛的等级、适用程度、投资水平，以及业主对设施的长期规划发展趋势，可以选用各种类型的运动场地面层。

EPDM健身场地施工-EPDM健身场地-金达鑫体育设施工程由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（[www.jindaxin022.com](http://www.jindaxin022.com)）是一家从事“塑胶跑道,硅pu球场,人造草坪场地”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金达鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金达鑫在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！