

# 张家港市帝达机械 济南碳纤维复合生产线辅机

产品名称	张家港市帝达机械 济南碳纤维复合生产线辅机
公司名称	张家港市帝达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市杨锦公路462号
联系电话	18112699808

## 产品详情

### 玻纤增强PP产品工艺

根据PP材料的上述特点，生产增强PP时从玻纤口后到机头段的螺杆剪切很强。要避免“玻纤不熔”的现象除了保证螺杆玻纤口后面剪切强之外，螺筒磨损大小对其也影响很大。当机台磨损过大时常常以降低玻纤口后温度，特别时玻纤口至真空口之间的温度，提高熔体粘度来提高剪切，避免“玻纤不熔”。但玻纤口后温度不可降低过大以免玻纤剪切过碎，性能降低。

### 玻纤增强PP产品工艺

#### 影响玻纤剪切的条件

物料在玻纤口处必须熔化了85%以上，否则将因玻纤与物料之间严重的摩擦使玻纤被剪切得过碎；玻纤口处温度不能过低，碳纤维复合生产线辅机，必须在所生产物料的熔点以上，否则将因料过冷，摩擦过大使玻纤剪切过碎。一般工艺表上已经考虑到这问题，生产时需要注意的是保证温度波动不大即可。

我公司主营设备现有XPE交联发泡设备、玻纤复合板材片材设备、PVC单双色喷丝地垫设备、PC/ABS片板材设备、PET片板材设备、高分子喷丝设备、PC膜内共挤复合膜设备、PC膜内共挤复合片材设备、PC膜内共挤复合板材设备等。

塑料复合是指为了克服单层薄膜的单一功能及特性，采用两种以上的薄膜或其他材料利用特定的生产设备按每种包装不同的适应要求选用不同特性的胶水将两种以上的薄膜层压为一体的统称。复合薄膜即可保持单一薄膜的优良特性，有可克服其各自的不足，并具有新的特性，从而满足包装对商品的不同要求。复合包装具有防潮、防气、遮光、耐热、耐油、耐高温、热封性等优良性质；还具有装饰效果。这都是单一材料不能达到的。塑料复合工艺包括选用基材、胶粘剂、复合设备和加工工艺。食品复合包装的

外层须选用强度好、印刷适应性好、耐温、光泽度或透明度好。

张家港市帝达机械(多图)-济南碳纤维复合生产线辅机由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司 (didajx.com) 是从事“塑料压光设备,塑料喷丝设备,塑料发泡设备等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨小姐。