

# 六卓功润滑油 长城卓功润滑油 尚润

产品名称	六卓功润滑油 长城卓功润滑油 尚润
公司名称	合肥尚润润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市五金商贸城2期B区13栋102-104
联系电话	13505695852

## 产品详情

恩氏粘度：在规定条件下，一定体积的试样从恩格勒粘度计的小孔流出200mL试增所需要的时间（s）与该粘度计测定水的值之比，以0Et表示。造成液压油颗粒污染的原因：通过运动部件磨损产生的金属颗粒，粉末；密封、垫片与液压油不相适应而产生的。在液压传动系统中，作为能量传递介质的液压油可传递功率，减少摩擦，隔断磨损表面，悬浮污染物，六卓功润滑油，控制元件氧化，并具有冷却作用。

工业齿轮油变质的现象：粘度变化含粘度指数改进剂的油，由于机械剪切造成粘度下降，而油品氧化及乳化油泥造成粘度上升。工业润滑油应用范围很广，基础油的种类也很多，如：纯矿物油，长城卓功润滑油，PAO聚 稀烃合成油，聚醚合成油，卓功润滑油多少钱，烷1基苯油，可生物降解脂类油。不同种类的汽轮机油能否混用？不同种类的汽轮机油不能混用，如符合?L\_TSA汽轮机油和L-TCD汽轮机油均不能混用。

不同种类的汽轮机油能否混用？不同种类的汽轮机油不能混用，如符合?L\_TSA汽轮机油和L-TCD汽轮机油均不能混用。出现下列情况之一者，应考虑换油：油品颜色出现绿色，或色号加深4级；酸值超过0.5mgkoK/g；粘度变化超过15%；正1庚烷不容物超过0.5%。防止液压油颗粒污染办法：A油箱密封好，防尘，或安装带有空气过滤器的呼吸孔；B成品油储运过程中一定要防尘，防水。

六卓功润滑油-长城卓功润滑油-尚润(推荐商家)由合肥尚润润滑科技有限公司提供。合肥尚润润滑科技有限公司( [www.hfshangrun.com](http://www.hfshangrun.com) ) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!