

瑞丽钢结构防火涂料 亚诺克涂料 瑞丽钢结构防火涂料报价

产品名称	瑞丽钢结构防火涂料 亚诺克涂料 瑞丽钢结构防火涂料报价
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

由于网络发展迅猛，瑞丽钢结构防火涂料供应商，网络购物已不是新鲜事，事关消防安全的产品，防火涂料在网上购买时要格外注意，瑞丽钢结构防火涂料厂家直销，首先对于厂家及其产品需要了解，对其真实性要查证。除了查看该店铺的营业执照等信息外，应该在消防产品信息网上查询其是否通过了消防检验，只要对其企业名称、证书编号、检验报告编号或产品型号进行搜索，即可得知该产品是否是正规的厂家生产。另外，“消防产品”制度已自2008年开始实施。在购买时，可借助产品标贴的红色“S”形身份标识辨别真伪，并在购买前向销售方要求查看与该产品相符的产品型式认可证书及检验报告。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

对所选用防火涂料的树脂基料进行改性，使其配入各种阻燃添加剂后，既有理想的防火隔热性，又能适应电线电缆地下沟应用的环境前提。电缆防火涂料的研究中，所选用的树脂不只使防火涂料有很好的防火效果，还需要从应用的角度动身，要求防火涂料具有抗酸性、碱性、抗水性、防霉性和电缆防侵蚀性及对电缆基材有较强的黏结性。电缆防火涂料的基料一般选用氯化橡胶、酚醛树脂、氨基树脂、醇酸树脂等溶剂型树脂和乳白胶乳液等水溶型树脂。能用于制备电缆防火涂料的树脂有良多，实际中经常采用两种以上的树脂混合使用，相互之间取长补短，以获得理想的涂膜机能。电缆防火涂料是饰面型防火涂

料基础上结合自身要求发展起来的因而原料的研究及选用可参考饰面型防火涂料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

由于厚型钢结构防火涂料的涂层厚而且用量多，增加建筑物自重。因此，在涂料应注意加入一些轻质材料和隔热骨料以降低涂料的密度。用得多的轻质隔热骨料主要是膨胀蛭石和膨胀珍珠岩。

蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，瑞丽钢结构防火涂料，具有层状结构，瑞丽钢结构防火涂料报价，层间有结晶水。它受热膨胀时，会像水蛭一样蠕动，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，在850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20倍以上，形成膨胀蛭石。其密度为80~200kg/m³，热导率为0.17~0.25W/(m·K)，耐火性能强，吸声、隔声性能好，无味，是防火涂料的重要掺材。

珍珠岩是一种玻璃质岩石，经破碎、筛分、预热、瞬间焙烧，可膨胀至20倍左右，形成具有蜂窝泡沫状结构的膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩的质量极轻，容重为80-250kg/m³，热导率为0.042~0.076W/(m·K)，具有保温、隔热、不燃化学稳定性好等特性，也是防火涂料中的重要填料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

瑞丽钢结构防火涂料-亚诺克涂料-瑞丽钢结构防火涂料报价由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。河南亚诺克涂料科技有限公司（www.hnynk.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！