

恒温干燥箱 四平干燥箱 重庆承一科技公司

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 恒温干燥箱 四平干燥箱 重庆承一科技公司 |
| 公司名称 | 承一科技（重庆）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园） |
| 联系电话 | 13166325568 |

产品详情

电热恒温干燥箱工作原理

电热恒温干燥箱工作原理

电热恒温干燥箱工作温度为300（需特种高温可定做），四平干燥箱，可供各种试品置入使用。它适用于烘焙、干燥、热处理及其他加热。工业上式试验室都可使用（但不能将带挥发物的物品置入干燥箱，以免引起）。

干燥箱之工作温度可由室温升起至温度止，在此范围内可注意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使电热恒温干燥箱。

202型干燥箱工作室借冷热空气之比重动向促成对流，使室内温度更加均匀。

101型干燥箱工作室装有鼓风机，促成机械空气对流。

电热恒温干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简便，工厂及科学研究单位等均可采用。

干燥箱的使用手册二

易挥发物品切勿放入枯燥箱内，免得惹起。

样品搁板均匀负荷不应超越20kg。

样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，电热干燥箱，免得影响热量交流。

运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。

加热指示灯不亮，缘由普通有三：灯泡坏了；灯泡接触不良；加热零碎出毛病。

电热枯燥箱的颐养与保护：6.翻开加热开关，不加热。缘由普通有四：镍铬丝断路；开关与线路脱焊；控温旋钮指在零位（旋动控温旋钮至温度刻度）；继电器保护。

温度掌握失灵，缘由普通有三：感温探头保护（改换热敏电阻）；继电器保护；控温零碎其他部件毛病（用万用电表测出毛病所在，据情修缮）。

首要，从结构上剖析，一般的枯燥箱外壳都是选用冷轧钢板制造，但是从厚度上将，不同却很大。因为真空枯燥箱里面的真空环境，为避免大气压压坏箱体，

其外壳厚度要较鼓风枯燥箱大些许，一般是挑选钢板越厚质量越好，使用寿命也越长。

为便于观察，在枯燥箱的箱门都设有玻璃窗，一般有钢化玻璃和镶嵌门上的普通玻璃。由外及内，枯燥箱的内胆有两种挑选，一是镀锌板，二是镜面不锈钢。镀锌板在长期使用过程中简单生锈，不利于保养；镜面不锈钢外观整洁，易于保养，热风枯燥箱，使用寿命长，

属市场上次的内胆原料，但是价格要稍高于镀锌板。

内胆的样品架子一般有两层，可根据客户的要求添加。因为样品架的质量是由不锈钢限制而成，

且多添加的架子不利于内部热风的循环，加大风机的质量要求，所以每加一个架子的成本在几百元之间。说起温度，不得不谈到保温与密封。目前国内枯燥箱的保温原料首要是以纤维棉为主，少量选用聚氨酯，下面谈谈两种原料的不同特色。从保温效果来讲，

聚氨酯的耐温与绝热效果要好于纤维棉，一般聚氨酯可以使箱体内的高温在大几个小时内坚持稳定，值得一提的是，聚氨酯的绝热功能，可有效地避免箱体外温度过高烫坏操作员。

纤维棉原料的恒温枯燥箱在高温时，只能靠温度控制器不停的控制与调理，坚持箱内温度的稳定，这样大大添加了风机与控制器的的工作强度，从而降低了枯燥箱的使用寿命。

恒温枯燥箱-四平枯燥箱-重庆承一科技公司由承一科技（重庆）有限公司提供。恒温枯燥箱-四平枯燥箱-重庆承一科技公司是承一科技（重庆）有限公司（www.cq-cee.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。