

# 水位计 北京SOIL仪器

产品名称	水位计 北京SOIL仪器
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

## 产品详情

### 量水堰计的特点

性能，北京SOIL，多用于大坝渗流量观测

- 以全量型光电开关旋转编码器作为传感器，水位计供应商，全数字化输出
  - 性能稳定、可靠、无温漂、时漂、抗强电磁干扰。即使断电后在通电，测量数据依然正确
  - 高分辨力、ISO/DIS国际标准推荐型数字式水头观测传感器
- 可配置RS485/232通信接口或4-20mA电流环输出接口，与通信机、计算机直接联网
- 可靠性高，寿命长（非接触性光电开关旋转编码器的寿命可达10万小时）

### 量水堰计的操作步骤之安装

性能，北京SOIL，多用于大坝渗流量观测

传感器的安装比较简单。如果是用于河流或量水堰，水位计，则需要设一个静止观测井(带隔栅的防污管)，这可以由北京SOIL仪器公司提供。静止观测井应装在水流相对平静区域内的铅垂位置，并以水位计在浮筒所要求的位置上就位。零位读数检查之后，小心的将组件放下进入静止井(钻孔)中，直到盖子牢固地安放在防污管的上部。在钻孔内安装时，可按固定长度的电缆，将传感器放到所需较低的位置，如果有机会传感器可以与水相接触，水位计公司，否则应进行调整。系统在井中(或钻孔中)安装时应注意对中，这一点很重要，因为浮筒与井壁(或防污管)的任何摩擦都影响传感器的输出

以上就是关于量水堰计的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 量水堰计保养之干燥管?

北京SOIL，水位计，英国SOIL子公司专业致力于量水堰计制造60年

在振弦传感器有一根通气管，用以消除大气压力变化对传感器造成的影响。在管的末端装有干燥管，用于放置潮湿空气进入仪器内部导致仪器失灵。因此，通气干燥管中的干燥剂需要定期更换。更换的频率取决于气候条件，但正常的周期是3~6个月。当干燥剂的颜色由蓝色变位粉红色则表示应该更换了。如果不按时更换干燥剂，则有可能造成传感器的永久失效。这里推荐使用在干燥管末端套入一个气球来隔离潮湿空气，并延长干燥剂的使用寿命。关于如何安装气球来延长干燥计的使用寿命。

水位计-北京SOIL仪器(查看)由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司(www.bsil.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京SOIL仪器——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区科学城航丰路9号302室(园区)，联系人：关经理。