

## 批发销售优质陶瓷拉西环 99.9 ( % )

产品名称	批发销售优质陶瓷拉西环 99.9 ( % )
公司名称	江西全兴化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :99.9 ( % ) 材质:陶瓷 厂商:江西全兴
公司地址	江西省萍乡市湘东区腊市镇炉前
联系电话	13907998411 13979950306

## 产品详情

含量	99.9 ( % )	材质	陶瓷
厂商	江西全兴	密度	0.88 ( g/cm <sup>3</sup> )
执行质量标准	国家标准		

简介：

陶瓷拉西环由江西全兴化工填料有限公司专业生产。陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。它的形状简单，其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环（100mm以上）一般采用整砌方式规则填充，90mm尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。陶瓷拉西环具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、止痒等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。瓷质拉西环、拉西环填料。

陶瓷拉西环技术指标及规格表

项目	堆积比重kg/m <sup>3</sup>	比表面积m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	干填料因子	堆积个数n/m <sup>3</sup>
径x高x厚mm			陶瓷拉西环		
6x6x2	980	789	0.73	2030	2110000
10x10x3	850	460	0.7	1280	620000
15x15x3.5	700	350	0.7	960	210000
25x25x4	650	235	0.78	784	51200
50x50x6	600	136	0.81	305	6400
80x80x10	650	108	0.68	177	1930
100x100x10	700	90	0.7	234	1000
150x150x15	790	75	0.68	172	295
径x高x厚mm			金属拉西环		
16x16x0.5	660	350	0.90	460	24800
25x25x0.8	610	220	0.93	290	18800

50x50x1	430	110	0.95	130	7000
80x80x1	400	60	0.96	80	1820

拉西环出口包装样式