

JDG25线管 东沙群岛线管 锌捷线管桥架

产品名称	JDG25线管 东沙群岛线管 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

穿线管

电线埋墙必需穿线管，JDG25线管，一般可选的有金属穿线管和PVC穿线管两种:金属穿线管比较贵，但抗干扰性能强于PVC穿线管，不怕火，日后对电线的保护性也会强于PVC穿线管(比如使用PVC穿线管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小心打穿)。PVC穿线管价格实惠，拐弯比金属管容易，绝缘性能好。只是要选择结实的，穿线管简单方法就是用脚踩一下，热镀锌线管，不会被踩瘪的就是好的。

JDG线管

首先，墙体、地面开线槽之前用墨盒弹线，以便定位。管面与墙面应留15毫米左右粉灰层，以防止墙面开裂。墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，东沙群岛线管，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的区别分开，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。其次，电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。

线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半国标术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，穿线管并缠绕防水和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶和水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，以免日后给业主带来麻烦。首先选择电线时要用铜线，JDG线管，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，布线一定要用绝缘的穿线管。如果将电线直接藏在墙内，随时都可能漏电，发生险情。

JDG25线管-东沙群岛线管-锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。行路致远，砥砺前行

行。佛山市锌捷线管桥架有限公司 (www.snolm.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!