

预制直埋式保温管定制 预制直埋式保温管 预制直埋式保温管厂

产品名称	预制直埋式保温管定制 预制直埋式保温管 预制直埋式保温管厂
公司名称	沧州裴氏商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇小管德村西北
联系电话	13191935733

产品详情

聚氨酯聚氨酯保温管产品技术特点：

保温性能好、热损失少、为传统管材的25%，长期使用可节约大量能源。施工方便综合造价低，具有优良耐腐蚀性、耐冲击性，使用寿命长，预制直埋式保温管定制，可达30—50年，安装费用极低，结构特点：

- (1)耐腐蚀性：化学惰性的材质，预制直埋式保温管销售，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。
- (2)机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。
- (3)温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。
- (4)流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084，相同流量下，管径可予缩小。
- (5)重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。
- (6)保持水质：无毒，输送饮水用水，能保持长期水质卫生。

保温钢管下线后注意事项

一：保温钢管生产过程中对于聚氨酯发泡要比平时用量大1%，这样才能达到实际要求的厚度。

二：保温钢管下线后不要高温暴晒，暴晒很容易导致黑夹克膨胀从而脱离钢管外壁，达不到防腐效果。

三：保温钢管下线后不要被雨淋，雨淋后容易导致管接口渗水。

四：保温钢管下线后应摆放在平整的地方，预制直埋式保温管多少钱，平摆开，不要互相挤压式摆放，如需挤压式摆放少要间隔24小时，等保温层完全附着到钢管外壁才可以。

聚氨酯保温管以其优良的性能被广泛的应用在化工、石油等各个领域，在使用聚氨酯保温管的时候需要注意哪些呢？

1、供热管道的铺设方式是分为弥补直埋铺设和无补偿直埋铺设，在设计和施工中要确切的掌握这两种铺设方式的特点、工作原理和应用场合，保证施工上的安全可靠。

2、进场后要仔细认真的检查聚氨酯保温管，施工前为了保障安全必须要对聚氨酯保温管的厂家进行检查，不要使用不合格的聚氨酯保温管。

3、为了确保施工质量，要认真施工。工程质量和管道的使用寿命是由施工的质量来决定的。

4、在满足打压的条件下，预制直埋式保温管，必须重视聚氨酯保温管的打压。

5、在工程验收的时候一定要认真的检查，因为聚氨酯保温管是埋在地下的，属于隐蔽工程，如果验收不认真，会影响以后的使用。

6、接头、回填土应该在管道试压。在竣工丈量，清扫干净后才可以进行这项工作，并且必须要按照聚氨酯保温管的施工特点回填规定厚度砂子，不可以偷工减料。

7、聚氨酯保温管现场的接头保温需要在试压合格后才能进行现场接头保温施工。这一项的工作内容是由聚氨酯保温管在施工时的施工质量好坏直接影响到它的使用寿命。保温层有现场发泡施工和保温瓦施工两种方法，不论采用哪种施工方法，都不能出现环形空间、开裂和脱层等状况，必须保证接头的严密性和防水性。这一点是要十分重视的。

预制直埋式保温管定制-预制直埋式保温管-预制直埋式保温管厂由沧州裴氏商贸有限公司提供。沧州裴氏商贸有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！