

280度排烟防火阀 牡丹江防火阀 中南科莱

产品名称	280度排烟防火阀 牡丹江防火阀 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

山东科莱空调设备集团有限公司中央空调末端产品生产项目已竣工，镀锌排烟防火阀，现向公众公告并征求公众意见。一、项目名称及概要项目名称：山东科莱空调设备集团有限公司中央空调末端产品生产项目建设地址：武城县鲁权屯镇宏海路西侧法人：任登祥建设项目竣工日期：2018年1月5日建设项目环保设施调试起止日期:2018年1月10日-2018年1月15日项目简介：年生产风机10.92万台、风阀12.55万台、风机箱2.1万台、风口10万台、冷却塔50台、风管60万平方米、彩钢风管9000平方米、消声器6100平方米、角钢法兰21.4万个、共板法兰18万平方米、净化彩钢板3万平方米、表冷器260个、静压箱5500平方米。二、公示时间：2018年1月22日

70度防火阀安装在排烟系统管路上，280度排烟防火阀，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时

二、常闭型排烟防火阀，又名二次动作排烟防火阀的功能：1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。2、输出阀门开启信号，连锁控制消防排烟风机。3、手动开启，手动复位关闭。4、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，阀门重新关闭。三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）的功能：1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能2、可远距离手动开启、手动复位关闭。3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)四、自动复位型排烟防火阀1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。2、当管道温度达280℃时，熔断器动作，阀门自动关闭。相关产品防火调节阀的合格指标蓝色防火调节阀相关新闻总结防火调节阀安装时的注意事项带您了解防火调节阀的基础知识为您介绍较新防火调节阀的工程标准为您介绍防火调节阀的用途及原理工作人员讲解防火调节阀的功能及特点防火调节阀较适应安装在什么样的风管上什么样的风管之上较适合安装防火调节阀总结防火调节阀的基本常识上一篇: 电动防火阀在日常检修时应。

280度排烟防火阀-牡丹江防火阀-中南科莱由山东中南科莱空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,风机盘管,风机箱”就选山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdzknkjt.com），公司位于：山东德州

市鲁权屯工业园，多年来，中南科莱坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中南科莱期待成为您的长期合作伙伴！