

# 中山双面高亮反光丝0.25MM反光丝 江苏凯盾新材料

产品名称	中山双面高亮反光丝0.25MM反光丝 江苏凯盾新材料
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

## 产品详情

1MM 2MM 3MM反光丝，双面高亮度反光纱可以用于编织绳子，织带，户外用品，水带等产品，高亮度反光可以更好的提升可见度，双面反光增加产品的可见面积，多条纹路编织反光丝产品美观，可见度好。

0.2MM 0.25MM 0.35MM 0.5MM反光丝多用于纺织，针织，毛衣等地方，多以时尚的形象表现出来，会给人一种眼前一亮的惊喜感，再额外增加的安全性，是一种不可多得的纺织产品，。反光丝还可以通过经纬编织到比较薄的面料里面、

### 江苏凯盾新材料有限公司反光纱

关于反光纱拈度 纱线拈度对纱线性质有直接影响。加拈使纱线中的纤维产生向心压力，增加纤维间的摩擦力，反光丝厂家帽子用反光丝，使纱线断裂时滑脱纤维根数减少。同时，纱线的细度不匀会导致纱线在较细处拈度分布较多，较粗处拈度较少。纱线的强度不匀率因加拈作用而得到改善，使纱线强度随拈度增加而增加。

### 反光缝纫线

规格：0.25MM 0.35MM 0.5MM

包装：1000-8000米/卷

针织工艺特点：

根据不同的工艺特点，针织生产分为纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱

直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经针织连衣裙轴上退解下来，各根纱线沿纵向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编结合在一起的方法。这时在针织机上配置有两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。由同一根纱线形成的线圈在纬编针织物中沿着纬向配置，而在经编针织物中则沿着经向配置。

中山双面高亮反光丝0.25MM反光丝-江苏凯盾新材料由江苏凯盾新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏凯盾新材料有限公司（[www.jiangsukaidun.com](http://www.jiangsukaidun.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!