

环氧自流地坪多少钱一平 泉利质量可靠 亳州环氧自流地坪

产品名称	环氧自流地坪多少钱一平 泉利质量可靠 亳州环氧自流地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧自流地坪施工安全措施

1. 遵守各项安全规章制度。施工前对班组进行安全和技术交底。
2. 施工区域严禁烟火，并设立禁火标志，用警示带隔离。
3. 施工区域配备灭火器材和防火毛毡。
4. 施工机械必须有安全保护装置，设立专用电源柜。
5. 严禁酒后作业，工作中不得玩笑打闹，防腐环氧自流地坪施工，并穿戴好劳保用品。
6. 配比准确，认真消泡，湿度大于85%或者温度低于零度时严禁施工。
7. 文明施工，环氧自流地坪多少钱一平，保护环境，工了场清。

环氧自流地坪漆基面处理，基面状况会影响地坪漆施工效果，环氧自流地坪工程，所以基面标准要求为平整，坚实，清洁，干燥。环氧自流地坪是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。环氧自流地坪施工工艺是可以根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，亳州环氧自流地坪，并迅速干燥。固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。

环氧自流平地坪基面打磨、除尘；涂刷封闭底漆；刮涂中涂砂浆层；刮涂中涂腻子层；中涂打磨、吸尘；镘涂自流平环氧面漆。环氧自流平地坪施工中，主要抓好整体面层施工，重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性；颜色稳定；施工中不出现分色；光泽度高：可达到60 以上；硬度高：硬度高达8H。

环氧自流平地坪多少钱一平-泉利质量可靠-亳州环氧自流平地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）是安徽 阜阳,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泉利领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泉利更加美好的未来。