

楼梯耐磨滑板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 鹤壁聚四氟乙烯板

产品名称	楼梯耐磨滑板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 鹤壁聚四氟乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

产品详情

动密封（编制盘根、环形密封件）：V型密封体——用于轴、活塞杆、阀门；涡轮泵内密封件；聚四氟乙烯与橡胶的复合密封环；带波纹管可伸缩的机械密封。

承荷类

1. 填充聚四氟乙烯轴承，用于食品化工造纸、纺织、机械
2. 多孔铜浸渍氟塑料金属轴承，钢结构滑板聚四氟乙烯板，可在高温高压干摩擦、真空条件下正常使用；
3. 聚四氟乙烯纤维轴承的聚四氟乙烯纤维与玻纤或其他纤维混纺的复合织物制成的轴承内衬，用于低速高负荷；
4. 填充聚四氟乙烯活塞环，导向环，机床导轨和桥梁滑块。

在设计滑动支座构造楼梯目的是万一发震时滑动楼梯可以作为一个独立单元单独小幅度振动，而不是随主建筑物或者大地一起剧烈同频率振动，从而降低对其的楼梯的破坏性，以保时通道不先被破坏保障畅通，鹤壁聚四氟乙烯板，使人员及时撤离。

四氟板标准外观：(1)板材的颜色为树脂本色。(2)应质地均匀，外表平整，桥梁垫板聚四氟乙烯板，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。(4)允许有面积上存在直径为非金属杂质不超过个，直径为的非金属杂质不超过个。

工艺原理

滑动支座的设置方法是：除头一个梯段板固结与楼梯基础外，在梯段板下端支承构件上铺设表面硬质材料“塑料王”——聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯板的宽度和长度同支座的接触面，楼梯耐磨滑板聚四氟乙烯板，由于聚四氟乙烯板材料本身的高润滑特性形成滑动面，在作用下梯段板能够根据结构位移进行自由滑动，减小楼梯对结构整体刚度的影响。该类型的楼梯尤其适用于多发地区的民用公共建筑结构体系，特别适用于框架结构。

楼梯耐磨滑板聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶-鹤壁聚四氟乙烯板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。“隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板”就选临沂鑫涛塑胶有限公司(xintaosujiao.com)，公司位于：山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司），多年来，鑫涛塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：叶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫涛塑胶期待成为您的长期合作伙伴！