

夹芯板 重庆祝全钢结构材料 重庆彩钢屋

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 夹芯板 重庆祝全钢结构材料 重庆彩钢屋 |
| 公司名称 | 重庆祝全钢结构材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号 |
| 联系电话 | 15213135388 15213135388 |

产品详情

重庆彩钢板清洗的注意事项很多，主要如下

- 1) 每天钢板下线后，由作业员负责用钢板清洗机清洗钢板，重庆彩钢屋，并登记<清洗钢板记录表>，
- 2) 在清洗或风干过程中，若需要停止机器运作，按下清洗停止按钮。如果需要紧急停止机器运作，按下紧急停止按钮即可。
- 3) 每次清洗钢板之前，要检查清洗压力是否为6KG/CM² ~ 6.5KG/CM²。
- 4) 钢板清洗机使用清洗溶剂为无铅专用环保型清洗剂。
- 5) 每周需添加20升的清洗液，以供清洗机正常使用。每周更换溶剂槽内过滤盒滤纸。
- 6) 清洗过的钢板必须由技术员用坐标机进行检查。检查内容（有无划伤，有无凸起或凹下，钢板上是否有残留锡膏，孔壁是否有残留锡粉存在，钢板张力是否正确，钢片是否有变形），经检查OK的钢板方可上线或放进钢板架。
- 7) 作业员在清洗钢板时不需要做溶剂防护措施，如需添加溶剂时需戴橡胶手套或塑料手套，安全口罩。
- 8) 如需更换溶剂，则需穿着防化服，橡胶手套或塑料手套，胶鞋，安全口罩，护目镜。

重庆岩棉彩钢板优势特点介绍：

岩棉彩钢板产品特点：

1、岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点.同时还具有很好的隔音性能。

2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所。耐火时长79分钟，隔音符合标准。

岩棉彩钢板产品性能：

1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下（25 左右）它们的热导率。

2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

1、屋面檩条、墙梁安装完毕，就可进行屋面、墙面彩钢板的安装。

一般是先安装墙面彩钢板，后安装屋面彩钢板，以便于檐口部位的连接。彩钢板安装有隐藏式连接和自攻螺丝连接两种。隐藏式连接通过支架将彩钢板固定在檩条上，彩钢板横向之间用咬口机将相邻彩钢板搭接口咬接，或以防水粘接胶粘接（这种做法仅适用于屋面）。自攻螺丝连接是将彩钢板直接通过自攻螺丝固定在屋面檩条或墙梁上，在螺丝处涂防水胶封口，重庆玻璃棉屋面板，这种方法可用于屋面或墙面彩钢板连接。彩钢板在纵向需要接长时，其搭接长度满足设计要求，一般 250mm，并用自攻螺丝连接，防水胶封口。

2、彩钢板安装中，应注意几个关键部位的构造做法：山墙檐口处，用檐口包角板连接屋面和墙面彩钢板；屋脊盖板，可根据屋面的坡度大小，夹芯板，分屋面坡度大于或等于10°和小于10°两种不同的做法；门窗位置，依窗的两侧设立窗边立柱，立柱与墙梁连接固定，在窗顶、窗台处设墙梁，安装彩钢板墙面时，屋面泡沫夹芯板，在窗顶窗台、窗侧分别用不同规格的连接板包角处理；墙面转角处，用包角板连接外墙转角处的接口彩钢板。

3、天沟安装，内天沟多采用不锈钢制品用不锈钢支撑固定在檐口的边梁（檩条）上，支撑架的间距约500mm，用螺栓连接。另外，内天沟也有采用2 - 3mm钢板压制水槽的做法，而且在水槽内侧涂上沥青油防腐。外天沟多采用彩板制品，用支撑固定在檐口的屋面板上。

夹芯板-重庆祝全钢结构材料-重庆彩钢屋由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司（www.cqzhuquan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祝全岩棉夹芯板厂——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区华岩镇幸福工业园区，联系人：夏老师。