

mpp电力管规格 长治mpp电力管 亚士通管业

产品名称	mpp电力管规格 长治mpp电力管 亚士通管业
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号
联系电话	15035697189

产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，mpp电力管规格，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

因此为了避免该现象，我们在进行管材的吹扫时要注意什么呢？

- 1.吹扫试验的介质应用压缩空气，其温度不宜超过40摄氏度。
- 2.在吹扫时，MPP管应与无系统或已运行系统隔离，并应设置明显标志，长治mpp电力管，不得用阀门隔离。
- 3.调压器、凝水缸、阀门等设备不参与吹扫，待吹扫合格后再安装。
- 4.吹扫口应设在开阔地段，并采取加固措施；排气口应进行接地处理。吹扫时应设安全区域，吹扫出口严禁站人。
- 5.吹扫气体压力不应大于0.3MPa。吹扫气体流速不宜小于20m/s，且不宜大于40m/s。
- 6.每次吹扫MPP管的长度，应根据吹扫介质、压力、气量来确定，不宜超过500m。
- 7.当目测排气无时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无尘土、塑料碎屑等杂物为合格。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

MPP管不管在质量、性能方面，还是在价格方面都会比其他的保护管材优良，因此很多用户选择购买该管材来建造工程。但是在进行施工的期间内，难免会因各种因素的影响而造成问题的发生，我们要想解决并预防好，首先要知道会有什么问题比较容易出现。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），mpp电力管报价，HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，mpp电力管价格，通讯，饮用水等工程。

mpp电力管的焊接温度要控制的很严格，影响焊接质量的原因还有就是产品的质量，在保证焊接的温度后，选材上也要注意，存在杂质的产品在焊接的时候会产生不良的影响，当焊接的接口质量不佳时，会对内部电缆线产生拉力或者压力，所以不要忽视了电力管的焊接质量问题。

mpp电力管规格-长治mpp电力管-亚士通管业(查看)由山西亚士通管业有限公司提供。山西亚士通管业有限公司（www.sxystgy.com）为客户提供“HDPE双壁波纹管,MPP电力保护管（开挖,非开挖）”等业务，公司拥有“亚士通”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。