

商丘市欧式eps泡沫线条 四方建材专业设计生产

产品名称	商丘市欧式eps泡沫线条 四方建材专业设计生产
公司名称	睢县四方建筑装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘睢阳区西关
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

首先，让我们了解什么是GRC组件。它的主要原料是玻璃纤维增强水泥。它是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料，水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料，可以通过形状、纹理、纹理和颜色来表达设计师的想象力。那么玻璃纤维增强复合材料部件的颜色发展趋势是什么？我们可以想象未来的可能性，但随着时代的发展，GRC将会有有一个光明的未来。让我们一起来看看。

GRC线条施工方法：

1、构件进场检验标准由于构件系围外加工预制，所有，必须保证进场构件的质量。依据构件加工企业标准，欧式eps泡沫线条报价，按外观和尺寸偏差进行现场检验。且进场构建须有出厂合格证书，严禁使用不合格的构件。

2、构件安装固定方法1) 线条类安装：a.当截面规格小于8mm × 8mm时，直接在红砖墙或混凝土墙上打 8 × 100膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定（预埋件与膨胀螺栓焊接点不得少于4个）。b.当线条类截面规格大于800mm × 80mm时，需在檐线内加角钢支架固定于墙体，然后在墙上打膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定。（如构件为回填型除外）c.特别注意：当墙体为轻质切体时，需用 8钢筋制作过墙杆与构件预埋件焊接固定。次数用完API KEY 超过次数限制

安装和固定方法

A.膨胀螺钉锚固方法:GRC板根据安装要求在产品上预留螺孔(后拉)，商丘市欧式eps泡沫线条，螺孔间距水平大于400毫米，垂直不大于500毫米，然后用膨胀螺钉直接锚固在墙(柱)面上。

b.焊接方法:根据GRC构件的安装要求，欧式eps泡沫线条报价表，在墙(柱)面设置预埋铁件，然后用电焊焊接。直接或通过连杆焊接嵌在玻璃钢内壁的钢板。为了确保安装质量，在安装GRC组件之前，必须清

洁墙(柱)基底表面的附件。预埋件应在外墙表面15毫米以内，以防止铁锈水溢出。

商丘市欧式eps泡沫线条-四方建材专业设计生产由睢县四方建筑装饰材料厂提供。商丘市欧式eps泡沫线条-四方建材专业设计生产是睢县四方建筑装饰材料厂（www.sqsfdc.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：樊经理。同时本公司（www.sqsds.cn）还是从事eps线条厂家，eps装饰构件，外墙eps装饰线条的厂家，欢迎来电咨询。