

# 立体车库生产厂家 恒远智能 怀化立体车库

产品名称	立体车库生产厂家 恒远智能 怀化立体车库
公司名称	泰安市恒远智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市南高新区
联系电话	17662380766 17662380766

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒远智能科技有限公司

### 立体车库

**立体车库的管理规则**：为了确保使用停车库时人、车辆和设备的安全，应制定停车库的管理规则，立体车库生产厂家，以保证停车库使用人员的正确操作和维护。管理规则应强调任何时候应把停车库使用人员的安全问题放在首位。

一般停车库的使用条件是：（1）工作温度为 - 5 ~ +40 ；（2）湿月的月平均相对湿度不大于95%；（3）海拔高度为2 000m以下，大气压为80kPa~ 110kPa；（4）环境中介质，腐蚀金属、绝缘的介质，导电的介质；（5）380V、50Hz、三相四线制交流电源。

**立体车库的保养和维护** 如何做好立体车库设备的维护和保养：1.做好保养维护人员的培训和考核，采用持证上岗的管理制度。2.建立完善的保养制度和规范，怀化立体车库，建立台账，做好保养的日志工作。3.对设备的动力系统和控制机做好不定期和定期的检测。如果产品质量和设计的高超，维护保养人员形成的良好保养素质和习惯，国内的立体车库厂家和用户，重制造，轻保养和维护；重价格而忽视产品品质，久而久之必然影响立体车库产品的产品品质和寿命。4.对设备的主要部件和安全设施进行逐项检查，立体车库厂家，并做好润滑。

升降横移类立体车库制动系统：1制动机构必须设有制动系统，在出现下述情况时能自动制动，以使载车板保持静止状态：2制动系统采用常闭制动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。3制动器的额定制动力矩不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。4制动器应有符合操作频度的热容量。5制动器对制动摩擦垫片的磨损应有补偿能力。6制动轮的制动摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。

立体车库生产厂家-恒远智能(在线咨询)-怀化立体车库由泰安市恒远智能科技有限公司提供。“立体车库,机械式立体车库,机械式立停车设备,智能停车系统”就选泰安市恒远智能科技有限公司(www.tahyzn.com)，公司位于：山东省泰安市南高新区，多年来，恒远智能坚持为客户提供好的服务，联系人：段经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒远智能期待成为您的长期合作伙伴！