

水泥管道圈规格 水泥管道圈 双收橡塑

产品名称	水泥管道圈规格 水泥管道圈 双收橡塑
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

水泥管道胶圈是与承插式，企口式，钢盘混凝土压力管配套、用于城市、农田、山区、工矿等引水输水工程，防渗、防漏、密封不可缺少的配件。承插口胶圈【截面O型】；直径200—1500毫米规格【截面直径】：12，14，16，17，水泥管道圈多少钱，18，20，22，23等多种钢承口胶圈【截面三角型】：直径300—3000毫米 规格【面径*面径】：22*25 22*33 20*31 20*33 23*31 24*33 24*27 26*35 27*35 29*34 29*37等十几种

水泥管道胶圈根据使用条件分为下水管胶圈和上水管胶圈水泥下水管胶圈又称混凝土排水管胶圈，水泥污水管胶圈，水泥管道圈尺寸，多用于排泄系统，一些无压输送管道也用排水管胶圈，管道内压力低，对胶圈技术要求低，胶圈制作成本相对上水管胶圈低廉，一般密封的同时还要耐一定的弱酸弱碱。

水泥管道胶圈采用异型断面，水泥管道圈规格，定位性好，密封性能可靠，应用于地下管道以柔性接口替代刚性接口，解决了软土层地质条件下，管道不均匀沉降引起的渗漏，给排水管橡胶密封圈用于给排水管道工程中，安装在两管接口处，具有良好的止水性。适用范围：水泥管道橡胶圈 污水管道 等。

我厂生产的管道胶圈通过选用食品级橡胶原辅材料制作的密封圈没有毒性、无污染，水泥管道圈，且表面有一层薄薄的防护膜，既可增加抗老化性能，又能抵抗微生物的侵蚀，对水质无二次污染，因此，可用于自来水的输送密封。我厂生产的新型管道胶圈采用一体无接头模压硫化、接头少、回弹性好、压缩量大，根据不同的工作压力，设计不同的硬度级，从而制成不同压力等级和特殊性能的密封圈，工作压力等级从0.25Mpa-4.0Mpa，也可根据客户需求生产其他压力等级的密封圈。

水泥管道圈规格-水泥管道圈-双收橡塑(查看)由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司(www.sfxsc.com)为客户提供“橡塑制品,橡胶制品,密封件,O型圈”等业务，公司拥有“双丰橡塑”等品牌

, 专注于工业用橡(乳)胶制品等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 史高宇。