

隔音装修找浙江声之盾 ktv隔音门价格 隔音门

产品名称	隔音装修找浙江声之盾 ktv隔音门价格 隔音门
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，钢质防火隔音门厂家，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

(1)有防水要求的隔音防火门，ktv隔音门价格，门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉一块5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。

(2)隔音门的五金，隔音门，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

安装隔音房如何操作

(1)选择适当的形状。为了减少隔音房的体积和噪声的辐射面积，其形状应与该声源装置的轮廓相似，罩壁尽可能接近声源设备的外壳;但也要考虑满足检修监测方便、通风良好、进排气及其消声器正常工作的要求。此外，曲面形体应有较大的刚度，有利于隔声。要尽量少用方形平行罩壁，以防止罩内空气声的驻波效应，使隔声量出现低谷。

(2)隔音房的壁材应具有足够大的透射损失LTL。罩壁材料可采用铅板、钢板、铝板，壁薄、密度大的板材，一般采用1~3mm钢板即可。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业

改善门缝的密封措施

- 1) 门缝对隔声量的影响，是在同一樘门上采用不同的门缝密封方法时隔声量的变化情况。
- 2) 门缝密封的方法a、早期“9”字形橡胶密封条b、采用双通道密封条措施。c、门缝消声器的消声效果

隔音装修找浙江声之盾(图)-ktv隔音门价格-隔音门由浙江声之盾科技有限公司提供。浙江声之盾科技有限公司(www.zjszdkj.com)有实力，信誉好，在浙江 衢州 的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进浙江声之盾和您携手步入辉煌，共创美好未来！