

佳铁数控机床手机面板玻璃数控雕刻机

产品名称	佳铁数控机床手机面板玻璃数控雕刻机
公司名称	广东科杰机械自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:佳铁 型号:Glass玻璃数控雕刻机 主电机功率:2.0 (kw)
公司地址	江门市蓬江区永盛路61号
联系电话	86 750 3500783

产品详情

品牌	佳铁	型号	Glass 玻璃数控雕刻机
主电机功率	2.0 (kw)	运动方式	轮廓控制
加工尺寸范围	400*400 (mm)	主轴转速范围	32000/60000 (rpm)
工作形式	磨	控制方式	闭环控制
布局形式	立式	动力类型	电动
用途	手机玻璃, 面板玻璃	适用范围	专用
适用行业	电子	产品类型	全新
是否库存	否		

玻璃数控加工中心

(玻璃雕刻机)

产品描述 : :

玻璃数控加工中心系列是专门针对移动手机玻璃（如类似iphone面板玻璃），平板电脑面板玻璃（如类似ipad面板玻璃），及其它显示面板玻璃，如gps导航仪的触摸屏面板玻璃以及高档电器开关面板玻璃等加工，为电容屏触控板以及电阻屏基板的成型加工提供完善的解决方案，加工方式主要为外形磨边加工，开槽，开孔，切割和倒角加工等。机床床身采用结构精密的天然花岗岩为载体，形体小巧，稳定性好，特别是精度保持性好；先进的数控系统及伺服控制系统，保障加工精度；针对玻璃等的高硬材质，采用超高转速的主轴，使加工一步到位。并且佳铁提供可选配自动进料系统，做到快速批量生产。

description:

glass machines are especially for the material such as mobile panel glass (eg:same as iphone), computer panel glass (eg:same as ipad) and porcelain etc. high accuracy abnormal trough, polishing and chamfer can be made by this machine. the material of the machine bed is natural granite. high stability, advanced cnc controller and servo control

system, high processing accuracy and high speed spindle speed ensure high quality processing effect.

机床外观:

(注：机床外观可能根据客户要求不同会有些不同)

glass-400

机床特点：

- I大理石床身，立柱，横梁，精度保持性好
- I铝质工作台等整机做了防水措施，防水效果好
- I主轴最高转速高至32,000/60,000rpm，满足客户对产品的高要求
- I高效率，连续加工能力好，适合大批量不间断加工
- I灵活性高，适合多种型号玻璃加工
- I高精度直线导轨，保证产品的高精度要求
- I高稳定性
- I自动化程度高，可节省大量劳动力

salient features:

- Inatural granite machine body
- Irust prevention
- Ispindle speed up to 32,000/60,000rpm.
- Iproductivity
- Iflexibility
- Ihigh precision Im guideways for accuracy, long life & high accuracy machining
- Ihigh stability
- Isave quantity of labor force

加工玻璃样品:

	样品1 外形磨边，异形孔、槽及倒角加工
--	------------------------

	样品2 手机面板、平板电脑等电容式触控屏加工.
	样品3 光学玻璃开槽，磨边抛光加工

技术参数（只是其中一种标准机型）：

项目		单位	参数
工作范围	行程(x-y-z-axis)	mm	400 × 400 × 120
	主轴端到工作台距离	mm	30-80 (可选)
工作台	工作台尺寸(长 × 宽)	mm	400 × 400
			500 × 500
			600 × 400 (可选)
	工作台最大承重	kg	200
主轴	主轴	kw	0.8 /2.0/1.5
	主轴最高转速	rpm	40000/32,000/60,000
	主轴冷却机		hongkong kaili
进给率	快速进给速率(x/y/z)	m/min	10/10/10
	加工进给速率(x/y/z)	m/min	10/10/10
精度 (国标)	数控系统精度	mm	0.0001
	定位精度	mm	0.01
	重复定位精度	mm	0.005
自动对刀仪(可选)	刀具长度自动补偿		日本原装进口
电源	功率	kw	3
	参数		3相-交流380v-50/60hz
控制器	精密数控系统		西班牙fagor
			佳铁801i
其它	机床尺寸	mm	1,200 × 950 × 1600
	(长 × 宽 × 高)		
	控制电箱尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	540 × 700 × 1500
	机床总重	kg	1,200

u参数如有变化，恕不另行通知，详情请直接联系科杰公司.

服务:

I培训

提供两个星期免费培训。收到定金后，客户即可安排一至两人到科杰公司接受培训，我们将提供免费食宿。

I软件

任何cam软件均可应用在我司产品上，例如: ug, mastercam, powermill, cimatron, artcam, type3, etc.我们将提供相应软件的后处理。

I保修及维护

一年保修，终身维护。

更多咨询请查看网站:www.kejiigroup.com

联系名片: