

佳铁六自由度机器人机械手

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 佳铁六自由度机器人机械手 |
| 公司名称 | 广东科杰机械自动化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:佳铁机械 型号:六自由度机器人 类型:机器人 |
| 公司地址 | 江门市蓬江区永盛路61号 |
| 联系电话 | 86 750 3500783 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|------|---------------------|
| 品牌 | 佳铁机械 | 型号 | 六自由度机器人 |
| 类型 | 机器人 | 重量 | 180 (kg) |
| 外形尺寸 | 150 (cm) | 加工精度 | 精密 |
| 自动化程度 | 自动 | 动力类型 | 联合传动 |
| 控制形式 | 数控 | 作用对象 | 工业搬运, 激光焊接, 工业喷涂 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 | | |

六自由度机器人

六自由度机器人是我司自主研发开发的最新产品，产品融入了新技术和新工艺，主要应用于工业生产中焊接，工业喷漆，涂胶，切割、装卸和搬运等作业。其特点是结构合理，性能先进，精度高，实用性强。六个轴全部采用数字交流伺服电机驱动方式，适合精度高，快速作业的需要。

主要技术参数：

| 项目 | 详细配置情况 | 数量 |
|--------|--|----|
| 臂长 | 第一伸臂长 (j3到j2) : 570mm 第一伸臂偏移 (j2到j1) : 150mm | 1套 |
| | 第二伸臂长 (j5到j3) : 650mm 第二伸臂偏移 (j4到j3) : 150mm | |
| 运 动 | r1 (从未端到j1) : 1492 mm | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 范围 | r2 (从p点到j1) : 1387mm | | |
| | r3 (p点盲区) : 356mm | | |
| | 运动角度 j1 : ± 170 deg ; j2 : -155 deg , +85 deg ; | | |
| | 运动角度 j3 : -85 deg , +155 deg ; j4 : ± 180 deg ; | | |
| | 运动角度 j5 : ± 130 deg ; j6 : ± 360 deg; | | |
| 运动速度 | 末端合成速度 : > 8000 mm/s | | |
| | j1:180deg/s; j2:225deg/s; j3:225deg/s; j4:450deg/s; j5:450deg/s; j6:545deg/s | | |
| 最大许用负载惯量 | j4:0.3kg·m ² ; j5 : 0.3kg·m ² ; j6 : 0.2kg·m ² | | |
| | 最大负载 : 6kg ; | | |
| | 重量 : 180kg ; | | |
| | 运动重复精度 : x /y /z : ± 0.08mm | | |
| | 培训时间为两周 , 全套中文说明书 | | |
| 保修期:交货日起12个月 运费:佳铁公司承担 安装调试:用户现场 | | | |
| 价格 : | 面谈或电话咨询 | 付款方式 : | 30%定金 |
| 交货期 : | 支付预定金后 , 50天内 | 有效期 : | 此报价15天内有效 |

设备图片仅供参考，配置参数如有变化，恕不另行通知。