

# 佳铁JTHB400高光机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 佳铁JTHB400高光机  |
| 公司名称 | 广东科杰机械自动化有限公司                                       |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:佳铁机械<br>型号:JTHB-400高光机<br>主电机功率:0.45/0.75 ( kw ) |
| 公司地址 | 江门市蓬江区永盛路61号  |
| 联系电话 | 86 750 3500783                                      |

## 产品详情

|       |                  |       |                |
|-------|------------------|-------|----------------|
| 品牌    | 佳铁机械             | 型号    | JTHB-400 高光机   |
| 主电机功率 | 0.45/0.75 ( kw ) | 重量    | 1200 ( kg )    |
| 工作精度  | 0.005mm          | 工作台尺寸 | 40 × 40 ( cm ) |
| 用途    | 数控特种加工           | 类型    | 高光加工           |
| 工作形式  | 铣                | 控制形式  | 数控             |
| 布局形式  | 立式               | 动力类型  | 伺服             |
| 适用行业  | 手机,相机等           | 产品类型  | 全新             |
| 是否库存  | 否                |       |                |

### jthb-400高光机

jthb-400是佳铁公司推出的专业产品，特别针对于手机mp3、mp4等电子产品外壳高亮镜面倒角设计，转速高、振动小的高品质主轴搭配稳定性强的花岗岩床身和先进的数控系统，使加工效果十分出色，在合理的工艺下，加工效果犹如镜面，而且加工速度快，是批量生产的首选机型。

| 项目   | 详细配置情况                                   | 数量 |
|------|--|----|
| 主要配件 | 西班牙fagor高速数控系统                           | 1套 |
| 参数   | 行程：400 × 400 × 120 mm，工作台尺寸：400 × 400 mm |    |
|      | 工作台负重：100 kg                             |    |
|      |  |    |

|                                  |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
|                                  | 主轴端面到工作台距离：50 ~ 170 mm                         |               |
|                                  | 最大移动速度：10 m/min，最大加工速度：10 m/min                |               |
|                                  | 定位精度：± 0.010/300 mm                            |               |
|                                  | 重复定位精度：± 0.005 mm                              |               |
| 冷却                               | 主轴冷却系统采用：水冷                                    |               |
|                                  | 润滑系统采用20号机油自动润滑                                |               |
| 总体                               | 电源总功率：单相交流220v，2.0 kw                          |               |
|                                  | 机床尺寸：1200 × 950 × 1600 mm 电箱尺寸：540x700x1500 mm |               |
|                                  | 机床总重量：1200 kg                                  |               |
|                                  | 培训时间为两周，全套中文说明书                                |               |
| 保修期:交货日起12个月 运费:佳铁公司承担 安装调试:用户现场 |  |               |
| 价格：                              | 面谈或电话咨询  | 付款方式：30%定金    |
| 交货期：                             | 支付预定金后，30天内                                    | 有效期：此报价15天内有效 |

设备图片仅供参考，配置参数如有变化，恕不另行通知。