

八马蓄电池palma储能系统中蓄电池容量选择12v铅酸蓄电池充电电路

产品名称	八马蓄电池palma储能系统中蓄电池容量选择12v铅酸蓄电池充电电路
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:八马PALMA蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

八马蓄电池有限公司是广东一家专业生产铅酸蓄电池厂家，主要生产汽车蓄电池、USP蓄电池、太阳能蓄电池、电动车蓄电池、摩托车电池。由韩国八马世界集团1996年在中国独资兴建的，2001年转由港资收购。占地3000，0平方米，建筑面积2150，0平方米，员工300多人。引进世界先进的韩国NAIS生产线、德国迪卡龙检测设备，年产能力达100万KV/AH。企业先后取得美国UL、欧盟CE、德国TUV等国际认证及中国电信、广电、电力、铁路等入网证。2001年通过ISO9001/2000质量体系认证。2004年，首批获得生产许可证。我司自主品牌“PALMA”商标2008年被评为“广东商标”。2001年以前，产品全部返销韩国。转资后，公司产品型号不断丰富，销售区域也不断扩大，远销世界各地（美国、德国、意大利、澳大利亚、中东、台湾等）。2002年，公司前瞻性地开发电动车用动力型电池，经过多年发展，八马电动车电池在广东已是名列前茅，在中国也是处于地位，特别是采用高锡铅钙技术深得同行赞誉！随着国家绿色能源政策的落实，电动车、太阳能（风能）将得到迅速发展，电池行业也必将迎来前所未有的美好前景。八马人将以“学习、创新、拼搏、奉献”的企业精神不断完善、提高自身的品质和服务，以“责任重于权利，同心创造未来”的管理理念，携手天下朋友，共创辉煌明天！！

八马蓄电池特点：

技术优点： 容量充足：八马电池按10小时率容量计标称容量，实际容量达到110%标容（10小时放电率容量大于20小时放电率容量） 长寿命：浮充设计寿命长达8—10年 过放能力强：过放到终止电压，及时充电可完全恢复。 自放率极低： 3%/月，允许在-15 到50 之间工作。 韩国技术商务优点：

韩国八马国际集团的全资子公司,国际品牌

韩国SUMSUNG集团、LG集团以及韩国军方的指定选用产品。

PALMA电池产品更畅销美国、德国、日本、英国、意大利等先进国家，现产品出口国家已达到52个。

通过多家权威认证机构认可。 中密电池质保期：3年。

拥有工业电池、电动车电池、汽车电池三大系列。

在中国大陆，已有30多家代理商和服务站八马蓄电池的应用

铅酸蓄电池产品主要有以下几种，其用途分布如下：启动型蓄电池：主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等启动和照明；固定型蓄电池：主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源；牵引型蓄电池：主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源；铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车启动、照明之动力；储能用蓄电池：主要用于风力、太阳能等发电用电能储存；

八马蓄电池的充放电

浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	大浮充电流	单格温度补偿系数
AGM系列	12V/6V	2.27 ~ 2.30V/cell	0.25C	-3mV/

循环使用时充电参数的设置

均充电压

放电电流与放电终止电压

放电电流	1.0C	0.2C	1C	0.01C	0.2C	0.004C	0.01C	0.004C
放电终止电压	1.6V/cell	1.7V/cell	1.8V/cell	1.85V/cell	1.85V/cell	1.85V/cell	1.9V/cell	1.9V/cell

型号	电压(V)	容量(Ah)	大外型尺寸(参考重量(Kg S))				
			长	宽	高	总高	
PM7-12	12	7	151	65	95	100	2.6
PM7.2-12	7.2	2.7					
PM8-12	8	2.8					
PM10-12	10	98	3.6				
PM12-12	4.2						
PM17-12	17	180	75	167	6.0		
PM24A-12	24	175	165	125	8.5		
PM24B-12	174	179	8.7				
PM26-12	26	9.0					
PM31-12	31	196	131	171	11.0		
PM33-12	33						
PM38-12	38	197	170	13.5			
PM65-12	350	166	20.5				
PM70-12	70	260	169	208	213	22	
PM80-12	80	331	173	214	242	25.5	
PM90B-12	90	306	26.5				
PM100A-12	28						
PM120B-12	120	407	210	240	35		
PM200B-12	200	522	218	244	59		
PM230-12	230	520	269	203	64		

售后服务1、专设客户服务中心，由专业技术人员负责产品售后服务工作。2、耐心细致做好客户产品使用咨询，及时纠正客户的错误。3、投诉处理：在4小时内响应客户投诉并提供解决方案。4、对产品提供终身服务，在保修期内，因设计、工艺、制造产生的质量问题实行免费更换及维修服务，保修期外产品继续提供优良服务，维修产品只收取材料成本费。5、长期向客户提供所购产品备品备件或替代件。6、因客户使用不当所造成损失，我公司实现优质有偿服务。7、常走访被服务过对象，进行客户满意度调查，建立并保持与客户的良好沟通，虚心接受客户监督，

一、经营品牌

公司是一家经营工业产品的正规公司，现已多家知名 龙头企业合

作，公司代理品牌【松下，汤浅，阳光，伊顿，山特，艾默生，梅兰日兰】等知名品牌，公司以人为本，客户至上 兴业顺达是您的佳选择。

三、蓄电池真假识别

公司销售中心以至真的信誉为您创造优质产品，让您不花冤枉钱；

原装蓄电池（厂家盖章，防伪代码，网络查询，举报电话）

伪劣产品（原厂盖章，无防伪代码，网络不能查询，无举报电话）

四、电池包装

公司承诺为您提供原装蓄电池蓄电池产品包装，产品包装质量保证

五、产品货运方式

按照客户的要求进行货运

六、付款方式

款到发货（按照过公司制度）

七、质量保证

八马蓄电池操作安全和注意事项

1. 有关操作说明书应放在可随时看得到的地方，操作人员应受过培训，或在专业人员的指导下进行工作。
2. 在蓄电池附近不得有任何明火，以防引燃空气中的可燃气体。
3. 蓄电池充电车间应保持有良好的通风，有利于可燃气体的扩散。
4. 进行对蓄电池的有关操作时，工作人员应穿戴好护目镜和防护服。
5. 如有电解液（酸液）溅入眼睛或皮肤，要立即用大量清水进行清洗并请医生检查和治疗。衣服上的电解液可用清水洗净。
6. 蓄电池上不得放置外来的物体或工具，以防电池短路发生。
7. 起吊蓄电池时，要用适当的吊具，防止损坏蓄电池的壳体，连接电缆等部件。不得倾斜蓄电池。
8. 蓄电池的插头，插座的极性要正确连接。只有在断电的时候，才能分离插头插座的连接。
9. 放电后，尽早进行充电，充电时，电池温度会升高约10℃。
10. 蓄电池的温度不可超过55℃，否则会降低电池的寿命。所以，开始充电时的温度必须低于45℃。如大于45℃，应等冷却后再充电。
11. 放电不要超过标准容量的80%，此时，电解液密度不低于1.13公斤/升。经常过度放电将降低电池的寿命。
12. 充电过程必须完全，经常断续充电会损伤蓄电池。
13. 加水只能在完全充电后，并须采用合格蒸馏水。

14. 如有电解液流入电池箱，要用清水稀释并抽干。