

高压液压油管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压油管

产品名称	高压液压油管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压油管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

液压油管钳是油田上卸油管的主要工具。?液压油管钳是一种开口式，可调速的液压油管钳。因为它是开口式的，液压油管，不必像闭口钳一样上下移动装卸油管。可以水平的装卸油管。这种新型的液压油管钳采用的是钢丝绳作为主要的夹紧装置。通过主滚筒的拉动钢丝绳的时候，使得通过饶绳马达缠绕在油管外壁的钢丝绳滑动。这样可以产生很大的上卸扭矩，而不会伤害油管外壁。这样可以使得在石油管材中仅次于套管的第二大石油管材，拥有更长的寿命。增加很大的经济效益。克服了现有油管钳的较容易刮伤油管外壁的缺点。4呈现增大趋势，是否可以考虑将此直径改为逐渐增大，可以更好改善扣头处漏油问题。它的运动非常的平稳，液压油管价格，而且噪音很小。

一.确认机器订单要求。?

二.领料：按照料表核对接头、油管数量和规格。?

三.检测：检查接头、油管内孔是否清洁、完好、油管接头密封面及螺牙有无碰伤。??对不符合要求的油管或配备不足的部分及时向装配主管报告。?

四 . 清理；.对配备好的接头、油管采用清洗、擦拭、气扫和液循环等方法进行清洁，高压液压油管，注意；安装的接头、油管内孔不得有铁锈、毛刺和氧化皮等杂质。?完成清洁后，应采取适当的防污染措施，进行密封、包装。

选择适合的液压油?

??液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用，液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机《使用说明书》中规定的牌号选择液压油，钢丝液压油管，特殊情况需要使用代用油时，应力求其性能与原牌号性能相同。不同牌号的液压油不能混合使用，以防液压油产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油，不能使用空气滤芯。如

拆卸液压油箱加油盖时，先除去油箱盖四周的泥土，拧油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物(不能用水冲洗以免水渗入油箱)，确认清洁后才能打开油箱盖。

高压液压油管-宁津宏翔聚氨酯制品(在线咨询)-液压油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司(www.sdhxhose.cc)有实力，信誉好，在山东德州及其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宁津宏翔聚氨酯制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！非不变螺距系列每英寸4、6、8、12、16、20、28和32个齿的各种不变螺距系列为UNC、UNF和UNEF系列无法满足的特殊设计要求提供了广泛的直径/螺距组合。同时本公司(www.sqxrg.com)还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。