

洛阳实芯铝棒【途瑞铝材】实芯铝棒厂家，销售

产品名称	洛阳实芯铝棒【途瑞铝材】 实芯铝棒厂家，销售
公司名称	郑州耿好商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑上路西绕城高速豫龙站向西200米路北 (华泰不锈钢市场院内)
联系电话	13140026482

产品详情

2A12实芯铝棒性能及用途分析有哪些?有关2A12实芯铝棒性能及用途，请公司技术顾问来讲解下。

2A12铝棒属于2系高强度硬铝材，2A12铝棒具有良好的焊接性，防腐蚀较差一点，焊接性受限，切割性良好，2A12用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。

2A12铝棒性能及用途分析

2A12铝棒为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好，2A12铝棒用气焊和弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好，在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。

【耿好商贸】不断提升品质和服务，坚持用工匠精神打造每一个产品，欢迎咨询来电！你的支持就是我们动力！您对我们的信任是我们的荣幸。

实芯铝棒尺寸规格表，相信很多人都不知道，下面我们一起来了解一下。

铝板常用材质；1100、1050、1145、1060、1070、2a12、3003、3A21、3004、5a05、5052、5083、6a02、6061、6063、7a04、7075、8011、等。

铝板常用状态；T351H112T651T7451H112H2-H4H111H116HX1-HX9T651T4T6

铝板规格表：0.15mm-500mm、宽度为：100mm-2000mm、长度为：1000mm-9000mm，

铝卷板规格表：0.05mm-15mm，宽度为：15mm-2000mm

保温铝板规格表：0.3mm-0.9mm宽度：500mm-1000mm长度：不限

花纹铝板规格表：1mm-10mm宽度：1000mm-1500mm长度：2000-3000mm

压花铝板规格表：0.1mm-0.9mm宽度：500mm-1200mm长度：不限

【耿好贸易】公司凭借掌握的铝棒设计技术和经验，我们将及时快捷地设计出您满意的方案。

我们都知道实芯铝棒可以进行直接铸造，当然也可以挤压成铝棒，那么铸造铝棒和挤压铝棒有什么区别？下面就让我带大家来了解一下吧。

铸造铝棒是直接铸造成型的，挤压铝棒是铸造铝棒基础上进行挤压然后做成的，挤压铝棒强度比较高，铸造铝棒一般较少直接应用的。主要是强度比较低。铝棒铸造过程熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为：（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。（2）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。（3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成各种规格的圆铸棒。

到【耿好商贸】了解更多关于实芯铝棒的问题，无论您有任何关于实芯铝棒的问题都可前来咨询，我们将24小时在线为您解答。