

pp焊接玻纤土工格栅50 50 华耀工程

产品名称	pp焊接玻纤土工格栅50 50 华耀工程
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

产品详情

玻纤土工格栅卷重

根据表面涂层可分为：自粘感压胶和改性沥青表面涂覆的玻纤土工格栅和无表面特殊工艺处理的普通玻纤土工格栅两种。在瞬息万变的玻纤土工格栅行业中、经济走势中，pp焊接玻纤土工格栅价格低，我们的目标始终坚若磐石，但灵活开放、以万变应变一直是旗昌勃发成长的动力之源。一下是玻纤土工格栅常见尺寸规格，pp焊接玻纤土工格栅50-50，供您参考：玻纤土工格栅卷材一般尺寸为4m × 100m（400平米/卷）或6m × 100m（600平米/卷）重量由140克/平米——880克/平米不等，相对应一卷的重量也就不尽相同400平米/卷重量范围：56KG—352KG600平米/卷重量范围：84KG—528KG玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等，卷径从32公分—60公分不等

机械摊铺施工中，要求机械行驶方向平行于坡面，严禁车停在没有覆盖填料的格栅上。当机械和坡面之间的距离在1.5m以内时，pp焊接玻纤土工格栅价格，则摊铺方式可改为人工。摊铺平整各层填料后，需及时进行碾压施工。碾压施工机械以振动压路机为主，按照轻压—重压、格栅中间—尾部—靠坡面位置顺序施工。当碾压机械和坡面之间的距离仅有1m

在石灰土底层外表铺设玻纤土工格栅，增强底层的全体强度。再喷洒一层重油热沥青（或粘层油）起防水作用，它能有用阻挠雨水对石灰土底层面的腐蚀，然后延伸石灰土底层的运用寿命。

玻纤土工格栅的特点

产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，开裂，广东p

pp焊接玻纤土工格栅，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。

pp焊接玻纤土工格栅50-50-华耀工程(推荐商家)由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司(www.huayaotugong.com) 为客户提供“ 土工格栅,土工布,三维土工网垫,土工膜,排水板 ” 等业务，公司拥有“ 华耀工程材料 ” 等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。