

水泵橡胶减震器厂家 水泵橡胶减震器 日照市顺达橡塑

产品名称	水泵橡胶减震器厂家 水泵橡胶减震器 日照市顺达橡塑
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

- 1、自震频率低;
- 2、使用年限长，能够抗油、水的侵蚀，水泵橡胶减震器制造厂，也不会受到温度的影响;
- 3、稳定性高，测试数据比较准确;
- 4、容易加工生产、特性变化小;橡胶减震器在低频的减震效果比其他隔振装置更好，水泵橡胶减震器厂家，它的存在和利用价值比橡胶隔震器高。

总的来说，橡胶隔振器和橡胶减震器是互通但是有区别的，水泵橡胶减震器，他们都是橡胶材质，却是采用不同的结构，来达到对震动的削弱，但是它们都是减震行业里的优异的减震设备，作为减震器里支柱，水泵橡胶减震器供应商，会在各行各业发挥更大的作用。

橡胶减震器的十个安装注意事项；1、机组减振元件应避免与酸、碱和溶剂等物质相接触。2、橡胶减振垫的边线不得超过惰性块的边线；型钢机座的支承面积应不小于减振元件顶部的支承面积。3、水泵机组安装时，其安装水泵机组的支承地面要求平整，且应具备足够的承载能力。4、立式水泵机组减振安装使用橡胶减振器时，在水泵机组底座下，宜设置型钢机座并采用锚固式安装；型钢机座

减振器减振性能的好坏，要通过减振试验来鉴定。减振试验通常只在新设计试制减振器时才进行，而大批生产后就不必对减振器逐个地进行试验；只需进行定型试验即可。但对于特别重要的减振器，或必须在减振试验中进行调节才能达到技术要求的减振器，则要逐个作试验。减振试验在整机上进行比较好，这样试验条件就是实际工作条件；减振试验也可以在专门的减振试验台上进行，即模拟实际工作条件，人为地制造振源，比较没有减振器时和装上减振器以后的差别，以评定减振器的优劣。根据不同情况，可以用各种激振方法人为地制造振源，例如利用偏心轮旋转带动滑块产生往复位移激振，利用不平衡转

子产生的离心力激振，利用压缩空气吹机件激振，利用扬声器激振，利用电磁感应激振。

水泵橡胶减震器厂家-水泵橡胶减震器-日照市顺达橡塑由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。日照市岚山区顺达橡塑厂（www.rzsdxs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺达橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村，联系人：刘卫祥。