

南京博泰科技公司 实验室装修设计 宿州实验室装修

产品名称	南京博泰科技公司 实验室装修设计 宿州实验室装修
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

一般实验室规划设计流程是什么，博泰小编带您了解相关信息。

合理规划实验室电路

我国电压标准，实验室装修风格，沟通三相五线制电源380V，50HZ，(赤色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色维护地)。沟通单相三线制电源220V，50HZ，(赤色火、黑色0、双色维护地)。

合理规划实验室电气，安置线路电线选用铜芯BVR、BV，宿州实验室装修，电线直径、开关巨细依照用电容量核算。

较大负荷用电器独自设回路，并规划相应主动维护开关。

贵重仪器、精密仪器电源，规划沟通稳压设备或设阻隔电源，以保证仪器安全可靠运转。

悉数插座，用电器外壳都要杰出接地，保证人身安全。

合理规划规划空调、照明。合理规划电加热设备，到达安全可靠运用意图。

合理规划实验室水路

上水管选用DG15PP资料、PVC资料、开泰管等，水压不小于2.5兆帕，下水选用管DG50PP资料、PVC、陶瓷，斜度不小于5度，下水设U形反水弯，上下水管路资料不宜选用金属。铺设到室外管道另议。

实验发生的有毒有害液体，要规划二次蓄水设备，待消毒净化到达排放标准后，实验室装修设计，再排放。

实验室下水管路应规划独立回路，不宜与卫生间等其它下水道连通。

有人说建筑建设都有环保施工，那实验室呢?下面跟着博泰小编的脚步来看看吧：

一、粉尘控制

施工现场大气污染主要为粉尘污染，项目将采纳有用办法，将飘尘控制在日均匀浓度0.15mg/m³规范以内(二级规范)：

(1)现场料具寄存整齐。细颗粒资料要入库或严密隐瞒寄存;装卸有粉尘的资料时。应浇水湿润和在仓库内进行;

(2)施工废物应当按规则清运消纳，禁止随意抛撒，禁止向修建物外投掷废物;

(3)派专人负责扬尘管理工作，配浇水设备，楼面施工部位要定时湿水洒扫地面，减少尘埃对周围环境的污染;

(4)禁止在施工现场燃烧有毒、有害和有恶臭、味的物质如油毡、橡胶塑料、皮革等;

二、噪音控制

建设和施工单位要尽量选用、低噪音、少污染的设备，其声音分贝规范白天是60分贝、夜间是50分贝，而《城市区域环境噪音测量方法》规则，不得不在室内测量时，专业实验室装修，室内噪音规范要比所在区域低10分贝。

根据实验任务需要，实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品，其中包括易着及腐蚀性药品。另外，在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此，对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求，在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。

化验室用房大致分为三类：精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室（办公室、储藏室、钢瓶室等）。

化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中，因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁（车间化验室除外）。为保持良好的气象条件，一般应为南北方向。

南京博泰科技公司(图)-实验室装修设计-宿州实验室装修由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技公司(图)-实验室装修设计-宿州实验室装修是南京博泰科技创业服务有限公司（www.njbtkc.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。