

数字温湿度传感器 空气温湿度传感器

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 数字温湿度传感器 空气温湿度传感器 |
| 公司名称 | 上海铭控传感技术有限公司 |
| 价格 | 99.99/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海铭控/MEOKON 型号:MD-HT101 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门 |
| 联系电话 | 021-57780480 17717450506 |

产品详情

数字温湿度传感器 空气温湿度传感器内容简介：

MD-HT100系列温湿度传感器包括多款应用于不同场景需求的产品，可以采用分体式探头或者一体式探头，产品配有安装支架，便于采用壁挂安装。 该产品包含 4-20mA 电流、RS485 两种输出方案，配备超大尺寸液晶显示屏，实时显示温湿度的同时，支持数据远传。 MD-HT100 系列产品精度高，稳定性好，寿命长，设计应用场景为泵房、机房、工厂厂房、展馆展厅等需要对温湿度进行监测的场合。

数字温湿度传感器 空气温湿度传感器技术特点：

可选4-20mA/RS485输出方式

可选分体式探头或一体化结构 抗干扰设计，输出信号隔离 外形小巧，
壁挂设计，易于安装 具有单位切换及显示位数可调等功能

数字温湿度传感器 空气温湿度传感器参数指标：

输出信号: RS485

供电电压： 9~28VDC

测量范围(湿度)： 0~百分百RH

测量范围(温度)： -40~+80

湿度精度： $\pm 3\%RH(5\sim 90\%RH)$

温度精度： ± 0.2 (25)

分辨率： 温度(0.1) 湿度(0.1%RH)

长期稳定性(温度): <0.2 /年

长期稳定性(湿度): $<0.5\%RH/年$

安装方式： 壁挂式

响应时间： 温度(5s) 湿度(8s) $1/e(63\%)$

探头安装方式： 一体式/分体式 (分体式电缆长度可定制)