

抽油管短节 天津达利普厂家现货 北京油管短节

产品名称	抽油管短节 天津达利普厂家现货 北京油管短节
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣。

整体加厚短接：是指短接的管体外径都和加厚端的外径，北京油管短节，壁厚一样。通常都是用厚壁的无缝管加工

此外油管短接还有直联短接（齐平联接），2-7/8"油管短接N80，特殊螺纹短接，变径短接，左旋螺纹（反扣）短接等如有疑问与需求，油管短节tbg，油管短接

VAM系列:(NEW VAM、VAM TOP、VAM HC、VAM HT、VAM 21、VAM FJL、Big Omega、VAM ACE、DINO VAM、VAM SLIJ-II、VAM SMSW、VAM HP);

JFE系列:(JFE FOX、JFE Bear、JFE Tiger)

油管是油田油（气、水）井开发的专用管材，主要用于采取油（气、水）井中的油（气、水），并通过油管导出井外。标准：APISpec-5CT/5B，ISO11960，油管长度油管的长度范围见表5，国内通常按二级长度R2某一范围定尺交货，如9。公司产品符合API Spec 5CT《套管和油管规范》、API Spec 5B《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范》及其它相关标准，通过ISO9001质量体系 and API认证。

油管短接顾名思义，指的是无缝钢管短管然后在加工螺纹，可以分为加厚油管短接（EUE）和不加厚油管短接（EUE）

短节-油管短节-石油套管短节详细信息

石油管短节是油井钻采方面不可缺少的一部分，由于井下深度的限制，油管短节检验报告，也因此需要

通过 油管短节 来调节井深的准确性。

油管短节规格如下：钢级：J/K55，N80，L80-1，80SS，L80-3Cr，L80 13Cr，L80-9CR，超级13Cr，P110，P110-13CR，TP110S等。油管短节坯料技术要求油管短节坯料可为两种类型：热轧管和锻造管。

石油油管类 规格：1.315 ” ----4-1/2 ” （ 33.4--114.3 ） mm。

石油套管类 规格：4-1/2 ” ---20 ”。 （ 114.3---508 ） mm

以上规格 出口型短节长度分为：2FT，4FT，6FT，8FT，10FT等

国内常用短节长度为：0.5M，抽油管短节，1M，1.5M，2M，2.5M，3M

抽油管短节-天津达利普厂家现货-北京油管短节由天津市达利普石油管材有限公司提供。Hunting系列：（SLHT,SLHC,THHD,Boss,Apex,SL-Flush）。天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpagg.com）是天津静海县,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达利普领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达利普更加美好的未来。