

无锡L80石油套管天津量大从优“本信息长期有效”

产品名称	无锡L80石油套管天津量大从优“本信息长期有效”
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

为使2Cr13材料具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能，除了选用合理的规格形态，热处理工艺往往是必不可少的。

与其他加工工艺相比，2Cr13热处理一般可以通过不改变2Cr13材料化学成分等方式来得到所需的性能。

牌号化学成分（质量分数）（%）

CSiMnPSNiCrMoVN其他

2Cr130.16 ~ 0.25 1 1 0.035 0.03 12 ~ 14

达利普成功出口13CR石油套管，特殊扣套管。常用特殊扣替代扣为VAM TOP，NEW VAM，HYD扣型等。L80-13Cr合金油套管库存厂家-天津达利普石油管材专业石油套管、油管供货厂家，天津市达利普石油管材有限公司专业石油套管、油管。随着我国油气田勘探开发的不断发展，深井、超深井、高压油气井、热采井、定向井、含CO₂或H₂S等腐蚀介质井已大量出现13Cr钢级(L80-13Cr)，各生产厂均建立了自己的非API钢级。以川崎制铁为例，L80石油套管天津，其非API的13Cr有8个级，

L80-13cr石油套管，或由制造厂选择进行正火加回火处理；而N80-Q钢级产品为进行全长淬火加回火。实际上N80-1与N80-Q主要是采用的热处理方式不同，所以表示的方法也不同。试验结果表明：L80-13Cr特殊螺纹加厚油管的加厚端尺寸和显微组织均满足设计要求，管体和管端的力学性能均匀。虽都为N80钢级产品，无缝石油套管，13Cr特殊扣加工，但是在成品上的缩写也不同：N80-1缩写为N1，N80-Q缩写为NQ。

L80-13CR石油套管 在2004年成功开发出高气密性特殊扣的L80至13铬油井管，产品经专业检测部门严格检

验，各项质量技术指标完全达到国际同类产品水平，填补了国内空白。随着HS分压的升高，13Cr不锈钢击破电位下降，应力腐蚀敏感性增强，这主要石油套管规格114' --339油管规格1。产品开发过程中，还形成3项专利、18项技术秘密。BGT2特殊扣，BGT1特殊扣，BGC特殊扣

随着打井深度的逐年增加，在抗腐蚀性能要求上也要求的更好，根据API规范里面有L80-13CR//9CR//3CR油管。在井下二氧化碳抗腐蚀方面起到了决定性作用

无锡L80石油套管天津量大从优“本信息长期有效”由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpgg.com）是一家从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的公司。在高含CO₂和Cl⁻环境下，API13%Cr马氏体不锈钢（普通13Cr）具有良好的腐蚀抗力，作为石油管材的应用稳定增长。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“达利普,天津钢管集团,宝钢集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使达利普在不锈钢及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！