

油管短节型号 达利普 马鞍山油管短节

产品名称	油管短节型号 达利普 马鞍山油管短节
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

短节-油管短节-石油套管短节详细信息

油管短节规格如下：

以上规格 出口型短节长度分为：2FT，4FT，6FT，8FT，10FT等

国内常用短节长度为：0.5M，1M，1.5M，2M，2.5M，3M

公司常年库存 常用2-3/8，2-7/8，3-1/2 油管接箍-油管短节。并库存一部分 L80-13Cr石油光管

NEW VAM，VAM TOP，Hydril系列：（PH-6，油管短节螺纹，CS，PH-4，SLX，T3SB，油管短节型号，Blue，STL）；等国际特殊扣型互换双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣。Hunting系列：（SL HT，SL HC，TH HD，马鞍山油管短节，Boss，Apex，放喷管线，SL-Flush）；钻具特殊接头系列：（VAM CDS，VAM EIS，Granty XT，Granty HT

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

井下作业的过程中经常会用到校深短节，可千万别小看了它，在进行管柱射孔作业的时候校深短节可是发挥了很大的作用。

校深短接其实就是一根短钻杆或短油管、短套管，长度在1-3m左右。

井下作业时，需要准确定位作业点相对于测井解释成果图的深度，因此用测前磁伽马仪器。（4）同径短节——两端规格相同，油管短节一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管，另一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管。当管柱下到一定位置后，利用测井可以看到管柱在接箍位置的曲线响应是不一样的，在测试曲线上套管接箍可在曲线上有一个跳点，即能找出不同套管接箍的位置，由于特殊套管较短，在曲线上反

映出较接近的两个突变点，即为短套的深度（管柱在入井之前都测量过具体的长度），根据这个短节的深度也就可以准确定位管柱的整体位置。

油管短接，是指短于R1长度的油管。其长度通常有0.3米--6米。及国外习惯用的1FT-20FT等。基本规格，钢级，使用环境都和普通油管一样。管体

油管是油田油（气、水）井开发的专用管材，主要用于采取油（气、水）井中的油（气、水），并通过油管导出井外。公司产品符合API Spec 5CT《套管和油管规范》、API Spec 5B《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范》及其它相关标准，通过ISO9001质量体系 and API认证。油管短接2-7/8"EUEN801M2-7/8"EUEN801。公司可生产符合API规范的J、N、C、L、T、P等钢级的各种规格的不加厚、外加厚油管

油管短节PH6 Pup Joint N80/L80说明:油管短节PH6 Pup Joint N80/L80

套管短节（API SPEC 5CT & 5B）

产品名称：套管短节

执行标准：API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO 11960：2004

产品材质：H40、J55、K55、M65、N80-1、N80Q、L80、C95、C90、T95、P110、Q125

规格范围：外径114.3~339.7mm，壁厚5.21~22.22mm（4 1/2"~13 3/8"）

螺纹扣型：短圆螺纹（STC）、长圆螺纹（LC）、偏梯形螺纹（BC）

左旋短接Left-Type，右旋短接Right-Type

长度范围：小于R1（4.88m）

产品用途：短于标准长度范围R1的石油套管，用来调节套管柱顶面位置，并与水泥头连接

油管短节型号-达利普(在线咨询)-马鞍山油管短节由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpgg.com）是一家从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“达利普,天津钢管集团,宝钢集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使达利普在不锈钢及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。我公司专业做石油管材，API石油油管，石油套管，石油管线管,接箍料，油/套管管件。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！